Da Quadro:	ENEL
Partenza:	ENEL
Cavo [mm²]:	1(2x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]:	25
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	230
Polarita':	Monofase L1+N
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	



Sigla:								
Alimentazione:								
Icc Max [kA]:	1,273							
Tens. Nomin. di impiego [V]:	230							
Tens. Nomin. di isolam. [V]:								
Frequenza [Hz]:	50							
Corrente ammissib. 1 s [kA]:								
Grado di protezione IP:	---							
Codice:								
Sigla utenza		PROTEZIONE MONTANTE	PROTEZIONE DORSALE ABITAZIONE					
Descrizione								
Potenza Contemporanea	[kW]	2,28	2,28	0	0			
Corrente (Ib)	[A]	11	11	0	0			
CosFi		0,9	0,9	---	---			
Coeff. di Contemporaneita'	[%]	100	100	100	100			
Schema Funzionale								
PROTEZIONE	Marca	SIEMENS	SIEMENS	---	---			
	Modello	5SU13247FA32	5SY32257+5SM23226	---	---			
	Esecuzione							
	Im (max/min/reg) [A]	---/---/320	---/---/250	---/---/---	---/---/---			
	In (max/min/reg) [A]	---/---/32	---/---/25	---/---/---	---/---/---			
	Poli / Curva	2 x 32 / C	2 x 25 / C	---	---			
	P.d.I. [kA]	15	6	---	---			
	I differenziale [A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	---	---			
Coeff. Utilizzazione Ku	[%]	100	100	100	100			
Contattore Tipo								
NOTE								
LINEA	C.d.t Linea (con Ib) [%]	1,59	1,88	1,59	1,59			
	Sigla	FG7OR/N07G9-K PE	FG7OR/N07 V-K PE	---	---			
	Lungh /L max Prot [m]	25/104	8/78	0/---	0/---			
	Posa	143/8M61_/30/0,744	143/2M22A/30/0,8	143/1M__2/30/0,8	143/1M__2/30/0,8			
	Sezione [mmq]	1(2x6)+(1PE6)	1(2x6)+(1PE6)	---	---			
	Portata (Iz) [A]	36	41	---	---			

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.

Data: 26/06/2013
Disegn.:
Contr.:
Visto:

Impianto:

Note:

Quadro Generale — QG

Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:	Nr. Disegno:
U_QG_00001		1	-	