

Comune di San Giovanni Suergiu
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel "Podere Acacia"
ex Azienda INPS

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

SAN GIOVANNI SUERGIU, 31/05/2013

IL TECNICO
Ing. Mascia Maurizio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 111	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro (zero/98)	l	0,98
Nr. 2 139	RICAMBI, a stima euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 3 143	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 4 147	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 5 159	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni euro (otto/65)	anno	8,65
Nr. 6 163	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2 n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro (tre/49)	anno	3,49
Nr. 7 193	RETE ELETTRICALDATA FeB 44 con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 500x225, maglia 20x20 euro (zero/36)	kg	0,36
Nr. 8 276	RUBINETTERIA PER BAGNO IN OTTONE CROMATO completo di accessori raccordi e quant'altro occorrente per darlo in opera perfettamente funzionante. euro (trentacinque/27)	cad	35,27
Nr. 9 328	PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300°, colore bianco, per installazione sopra pavimento, escluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordi dimensioni interne circa 80x0 cm. ed esterne circa 90x90x15 euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 10 372	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t euro (cinquantanove/18)	ora	59,18
Nr. 11 410	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (ventisei/93)	ora	26,93
Nr. 12 416	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro (novantaotto/79)	ora	98,79
Nr. 13 457	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (cinquantanove/18)	ora	59,18
Nr. 14 467	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro (centoventiquattro/89)	ora	124,89
Nr. 15 475	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro (uno/22)	l	1,22
Nr. 16 486	RICAMBI, a stima euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 17 488	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 18 490	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 19 501	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni euro (dieci/75)	anno	10,75
Nr. 20	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
505	della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2 n$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro (quattro/33)	anno	4,33
Nr. 21 532	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 12 mm, in pannelli standard 500x225, maglia 20x20 euro (zero/56)	kg	0,56
Nr. 22 977.1	OPERAIO SPECIALIZZATO (Prezzo base) euro (ventitre/63)	ora	23,63
Nr. 23 978.1	OPERAIO QUALIFICATO (Prezzo base) euro (ventidue/34)	ora	22,34
Nr. 24 979.1	OPERAIO COMUNE (Prezzo base) euro (venti/74)	ora	20,74
Nr. 25 A.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro (venticinque/82)	ora	25,82
Nr. 26 A.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 27 A.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro (ventuno/97)	ora	21,97
Nr. 28 A.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro (ventisei/41)	ora	26,41
Nr. 29 A.0001.0001. 0148	Conferimento a discarica di materiali con Amianto euro (dodici/43)	m2	12,43
Nr. 30 A.0001.0001. 0149	Relazione di Lavoro per la ASL competente per lavori di smaltimento materiali conetnenti Amianto euro (diciotto/65)	cadauno	18,65
Nr. 31 A.0001.0001. 0150	Certificazioni dell'Impresa per la ASLe iscrizioni Albo Regionale euro (sei/22)	cadauno	6,22
Nr. 32 A.0001.0001. 0151	Estrazione di Lastre, tubi, serbatoi, etc... contenenti Amianto euro (cinquantacinque/94)	m2	55,94
Nr. 33 A.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro (centosette/24)	viaggi	107,24
Nr. 34 A.0002.0001. 0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro (quattrocentosessantaquattro/69)	viaggi	464,69
Nr. 35 A.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t euro (trentasei/46)	ora	36,46
Nr. 36 A.0003.0001. 0001	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro (zero/21)	ora	0,21
Nr. 37 A.0003.0001. 0002	idem c.s. ...di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro (zero/26)	ora	0,26
Nr. 38 A.0003.0001. 0006	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900 euro (cinque/36)	nl/ora	5,36
Nr. 39 A.0003.0001. 0007	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 12000kg 84HP euro (trentaquattro/00)	nl/ora	34,00
Nr. 40 A.0003.0001. 0009	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra. TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi. Utilizzo per opere marittime euro (zero/15)	ora	0,15
Nr. 41 A.0003.0003. 0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t euro (zero/72)	nl/ora	0,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 42 A.0003.0003. 0002	idem c.s. ...autocarro portata 3 t euro (zero/72)	nl/ora	0,72
Nr. 43 A.0003.0003. 0003	idem c.s. ...autocarro portata 8 t euro (zero/93)	nl/ora	0,93
Nr. 44 A.0003.0003. 0004	idem c.s. ...autocarro portata 15 t euro (uno/07)	nl/ora	1,07
Nr. 45 A.0003.0003. 0006	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro (quarantacinque/04)	nl/ora	45,04
Nr. 46 A.0003.0003. 0007	idem c.s. ...fino a 25 m e portata 30 t euro (venti/02)	nl/ora	20,02
Nr. 47 A.0003.0004. 0004	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali, per l'esecuzione a rotazione adistruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, gi`a funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli opera- tori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri dimanutenzione, ma compresa l'assicurazione euro (venti/02)	nl/ora	20,02
Nr. 48 A.0004.0005. 0001	MOTOBETTA a fondo apribile della capacit`a di mc 250, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburan- ti e lubrificanti, ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'equipaggio euro (centoottantanove/45)	ora	189,45
Nr. 49 A.0004.0005. 0002	AUTOGRU' CINGOLATA, corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 e potenza di solleva- mento fino a tonnellate 80, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni l'operatore euro (centoquarantasei/55)	ora	146,55
Nr. 50 A.0005.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro (uno/06)	m3	1,06
Nr. 51 A.0005.0001. 0002	idem c.s. ...POTABILE approvvigionata con autobotte euro (ventidue/16)	m3	22,16
Nr. 52 A.0005.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro (uno/14)	l	1,14
Nr. 53 A.0005.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari euro (zero/18)	kWh	0,18
Nr. 54 A.0005.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati pe il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto euro (sei/50)	t	6,50
Nr. 55 A.0005.0004. 0002	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CON- TENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito,escluso il trasporto euro (milleduecento/00)	t	1'200,00
Nr. 56 A.0005.0007. 0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 57 A.0005.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro (due/57)	cad	2,57
Nr. 58 A.0005.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro (dodici/87)	cad	12,87
Nr. 59 A.0005.0007. 0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro (zero/72)	cad	0,72
Nr. 60 A.0005.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro euro (uno/43)	ora	1,43
Nr. 61 A.0005.0009. 0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 62 A.0005.0009. 0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 63 A.0005.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 64 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 65 A.0005.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 66 A.0005.0011. 0002	idem c.s. ...CONSUMO, a stima euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 67 A.0005.0012. 0001	ONERI VARI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 68 A.0005.0012. 0002	PEZZI SPECIALI, a stima euro (dieci/01)	cad	10,01
Nr. 69 A.0005.0012. 0004	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro (zero/07)	cad	0,07
Nr. 70 A.0005.0013. 0002	PACCO POLIETILENE per laterizi euro (tre/40)	cad	3,40
Nr. 71 A.0005.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni euro (diciassette/44)	anno	17,44
Nr. 72 A.0005.0014. 0003	idem c.s. ...media di 6 anni euro (quindici/01)	anno	15,01
Nr. 73 A.0005.0014. 0005	idem c.s. ...media di 8 anni euro (undici/97)	anno	11,97
Nr. 74 A.0005.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = Vm \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2$ n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni euro (cinque/15)	anno	5,15
Nr. 75 A.0005.0014. 0009	idem c.s. ...media di 6 anni euro (cinque/01)	anno	5,01
Nr. 76 A.0005.0014. 0011	idem c.s. ...media di 8 anni euro (quattro/83)	anno	4,83
Nr. 77 A.0005.0015. 0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento euro (sei/44)	perc.	6,44
Nr. 78 A.0005.0015. 0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammotamento euro (meno zero/01)	perc.	-0,01
Nr. 79 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammotamento euro (meno zero/01)	perc.	-0,01
Nr. 80 A.0005.0015. 0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammotamento euro (meno zero/01)	perc.	-0,01
Nr. 81 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammotamento euro (meno zero/03)	perc.	-0,03
Nr. 82 A.0005.0016. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 83 A.0005.0016. 0002	idem c.s. ...CANTIERE a corpo euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 84 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 85 A.0005.0016. 0004	idem c.s. ...COMPLEMENTARI, a corpo euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 86 A.0005.0016.	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 87 A.0005.0018.0003	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120 mm euro (novantanove/37)	cad	99,37
Nr. 88 A.0005.0019.0001	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione euro (cinquecento/43)	cad	500,43
Nr. 89 A.0006.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro (quindici/63)	m3	15,63
Nr. 90 A.0006.0002.0004	MISTO NATURALE (0-200) euro (otto/26)	m3	8,26
Nr. 91 A.0007.0001.0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro (centosessantasette/13)	t	167,13
Nr. 92 A.0007.0001.0005	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi euro (trecentoquaranta/25)	t	340,25
Nr. 93 A.0007.0002.0001	CALCE IDRATA sfusa euro (settantaquattro/00)	t	74,00
Nr. 94 A.0008.0002.0004	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COL- ORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce cal- caree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitu- ra. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai pro- gettisti: elevata traspirabilit' a e ottima adesione al corpo di in- tonaco.Particolarmente indicata per limpiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico- artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. euro (trecentoottantanove/90)	t	389,90
Nr. 95 A.0008.0003.0001	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni euro (cinque/00)	kg	5,00
Nr. 96 A.0008.0003.0004	MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, cemento, con l'aggiunta di piccole quantit' a di regolatori di presa e lavorabilit' a tipo MX 130 euro (ottantadue/33)	t	82,33
Nr. 97 A.0009.0001.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (ottantasette/55)	m3	87,55
Nr. 98 A.0009.0001.0005	idem c.s. ...pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (novantauno/50)	m3	91,50
Nr. 99 A.0009.0002.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1 euro (novantacinque/70)	m3	95,70
Nr. 100 A.0009.0002.0009	idem c.s. ...pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN206-1 euro (centoventicinque/95)	m3	125,95
Nr. 101 A.0009.0003.0004	MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profi- lati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. per apparecchiature quadripolari euro (ventitre/00)	cad	23,00
Nr. 102 A.0009.0006.0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato euro (otto/80)	m3	8,80
Nr. 103 A.0009.0007.0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo euro (settantacinque/35)	a corpo	75,35
Nr. 104 A.0010.0001.0010	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento con diam.8-10 mm. euro (zero/78)	kg	0,78
Nr. 105	RETE ELETTROSALDATA B450A con barre diam. 6-8, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.0010.0002.0002	euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 106	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato		
A.0010.0002.0006	euro (due/12)	kg	2,12
Nr. 107	LAMIERE zincate, piane e ondulate prezzo base		
A.0010.0003.0004	euro (uno/14)	kg	1,14
Nr. 108	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm		
A.0010.0005.0001	euro (uno/80)	kg	1,80
Nr. 109	idem c.s. ...NERO diametro 3 mm		
A.0010.0005.0002	euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 110	CHIODI (punte piane), misure varie		
A.0010.0005.0004	euro (uno/55)	kg	1,55
Nr. 111	FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra		
A.0010.0006.0001	euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 112	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L		
A.0010.0006.0002	euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 113	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno		
A.0011.0001.0001	euro (cinque/85)	kg	5,85
Nr. 114	Resina epossidica bicomponente a bassissima viscosita'		
A.0011.0001.0009	euro (sessantadue/15)	kg	62,15
Nr. 115	TRAVI ABETE U.T. misure varie		
A.0012.0001.0001	euro (centosettantatre/80)	m3	173,80
Nr. 116	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm		
A.0012.0001.0002	euro (duecentoquarantatre/00)	m3	243,00
Nr. 117	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400		
A.0012.0001.0005	euro (duecentoottantatre/00)	m3	283,00
Nr. 118	Telo impermeabile prodotto con una miscela di SBS a triplo strato, due in PPE ed uno bitumato addittivato posto centrale. I due strati in		
A.0013.0001.0001	PPE sono con differenti reti di supporto, del tipo pesante da almeno 1000 gr/mq. euro (tre/12)	m2	3,12
Nr. 119	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne40x40x40		
A.0014.0001.0002	euro (dodici/43)	cad	12,43
Nr. 120	COPERTINA PREFABBRICATA IN CLS NON ARMATA cm. 40x40x4		
A.0014.0002.0001	euro (otto/27)	cad	8,27
Nr. 121	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4		
A.0016.0002.0004	euro (cinque/72)	m2	5,72
Nr. 122	idem c.s. ...tessuto di poli- estere da filo continuo;finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm 4 finitura colore rosso o verde		
A.0016.0002.0008	euro (cinque/74)	m2	5,74
Nr. 123	LAMINA IN METALLO TIPO PARAPASSERI forata, verniciata, sagomata per incastro con tegloe, per completamento tetti microventilati, spessore mm.1,5		
A.0016.0002.0101	euro (due/72)	m	2,72
Nr. 124	PITTURA PROTETTIVA a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio		
A.0016.0006.0002	euro (sette/70)	kg	7,70
Nr. 125	TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 1,0		
A.0017.0001.0001	euro (tre/73)	m2	3,73
Nr. 126	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio		
A.0017.0003.0005	euro (tredici/80)	m2	13,80
Nr. 127	PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate **formato20x20		
A.0017.0003.0023	euro (ventitre/38)	m2	23,38
Nr. 128	LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO		
A.0017.0005.			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0001	euro (trentacinque/00)	m2	35,00
Nr. 129 A.0018.0005. 0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio	m2	5,86
Nr. 130 A.0019.0002. 0003	SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a rapida essiccazione, per esterni	l	11,00
Nr. 131 A.0019.0002. 0005	SMALTO ALL'ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni	l	19,40
Nr. 132 A.0019.0005. 0003	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci	m2	3,45
Nr. 133 A.0019.0006. 0001	IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato	l	15,19
Nr. 134 A.0019.0006. 0003	FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni	l	27,45
Nr. 135 A.0021.0001. 0002	TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm	m	5,08
Nr. 136 A.0023.0001. 0017	TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde	m	3,17
Nr. 137 A.0023.0003. 0001	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110	cad	6,58
Nr. 138 A.0024.0001. 0006	TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per codotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanit` a n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm	m	3,52
Nr. 139 A.0024.0001. 0045	idem c.s. ...PRESSIONE NOMINALE 16 FI 110 spessore 6.6 mm	m	7,89
Nr. 140 A.0025.0001. 0038	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a colore nero per il covogliamento di acque di scarico civili ed industriali, conformi alla norma UNI 7613 tipo 303, segnato ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale e norma di riferimento, fornito f.co cantiere in barra da m 6-12 PN 3,2; con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 110 x 3,5	m	8,50
Nr. 141 A.0025.0001. 3008	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a colore nero per il covogliamento di acque di scarico civili ed industriali, conformi alla norma UNI 7613 tipo 303, segnato ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale e norma di riferimento, fornito f.co cantiere in barra da m 6-12 PN 3,2; con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 90 x 2,7	m	2,65
Nr. 142 A.0027.0001. 0008	Fornitura e posa di TUBO IN ACCIAIO AISI, RIVESTIMETO ISOLANTE in espanso da 3 cm. rispondente alle norme UNI, conforme alle Norme. costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 1/1.5 m Diametro Nominale 200 - Spessore 3,0	m	65,67
Nr. 143 A.0027.0001. 0080	di TUBO IN ACCIAIO AISI, RIVESTIMETO ISOLANTE in espanso da 3 cm. rispondente alle norme UNI, conforme alle Norme. costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 1/1.5 m Diametro Nominale 200 - Spessore 3,0	m	62,15
Nr. 144 A.0031.0002. 0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm	cad	6,01
Nr. 145 A.0031.0003. 0005	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2	cad	41,39
Nr. 146 A.0032.0004. 0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,03
Nr. 147 A.0038.0004. 0004	Scala di risalita per il fissaggio alla banchina in tubolare di acciaio inox AISI 304 della larghezza di cm 50 con gradini in legno yellow-balau.	cad	481,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 148 A.0038.0006. 0002	Tasselli in acciaio inox con fiala di malta chimica per il fissaggio, diametro 20. euro (quattro/62)	cad	4,62
Nr. 149 A.0039.0007. 0006	Barre filettate zincate euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 150 A.0041.0003. 0001	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro (tre/70)	m2	3,70
Nr. 151 A.0041.0003. 0002	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO euro (sei/50)	m2	6,50
Nr. 152 A.0041.0003. 0003	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti euro (quattro/50)	m2	4,50
Nr. 153 A.0042.0001. 0016	MATTONI FORATI 12x25x30 euro (zero/90)	cad	0,90
Nr. 154 A.0042.0004. 0001	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco euro (due/03)	cad	2,03
Nr. 155 A.0046.0001. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 156 A.0047.0001. 0001	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/18)	m	0,18
Nr. 157 A.0047.0001. 0003	idem c.s. ...incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 158 A.0047.0001. 0006	idem c.s. ...incassati diametro 50 mm. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 159 A.0047.0002. 0001	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di tele- comunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza al- lo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie' d'opera. euro (zero/62)	m	0,62
Nr. 160 A.0047.0003. 0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 161 A.0047.0007. 0001	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera. euro (nove/47)	cad	9,47
Nr. 162 A.0047.0007. 0017	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera. euro (trentaquattro/57)	cad	34,57
Nr. 163 A.0047.0007. 0022	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera. euro (quarantasette/48)	cad	47,48
Nr. 164 A.0047.0007. 0059	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera. euro (quaranta/23)	cad	40,23
Nr. 165 A.0047.0007. 0079	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera. euro (settantacinque/88)	cad	75,88
Nr. 166 A.0047.0007. 0087	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera. euro (venticinque/61)	cad	25,61
Nr. 167 A.0047.0010. 0016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a pie' d'oper		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/60)	cad	1,60
Nr. 168 A.0047.0010.0020	idem c.s. ...color bronzo: invertitore 16A. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (otto/36)	cad	8,36
Nr. 169 A.0047.0010.0031	idem c.s. ...color bronzo: presa 2P+T 16A. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 170 A.0047.0010.0036	idem c.s. ...color bronzo: placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (uno/53)	cad	1,53
Nr. 171 A.0047.0010.0037	idem c.s. ...color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 172 A.0047.0010.0038	idem c.s. ...color bronzo: custodia stagna in resina IP40 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (cinque/45)	cad	5,45
Nr. 173 A.0047.0013.0003	CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Fornita a pie' d'opera.		
	euro (quattro/21)	cad	4,21
Nr. 174 A.0047.0014.0002	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (tredici/09)	cad	13,09
Nr. 175 A.0047.0015.0001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche civili interrate, collegamenti di scari- co, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (nove/81)	cad	9,81
Nr. 176 A.0047.0016.0001	SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a pie' d'opera		
	euro (cinquantaotto/80)	cad	58,80
Nr. 177 A.0047.0017.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (zero/30)	m	0,30
Nr. 178 A.0047.0017.0003	idem c.s. ...passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 179 A.0047.0017.0005	idem c.s. ...passacavo sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 180 A.0047.0017.0009	idem c.s. ...passacavo sezione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (sei/58)	m	6,58
Nr. 181 A.0047.0020.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (undici/46)	m	11,46
Nr. 182 A.0047.0020.0045	idem c.s. ...esterni sezione 5x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (diciassette/26)	m	17,26
Nr. 183 A.0047.0041.0001	TEMPORIZZATORE A RELE' PER LUCE SCALA di tipo moulare con regolazione tempo di ritardo da 40 s a 5 min, porta- ta contatti 250V 16A, tensione di comando 220V e commutatore manuale/automatico a funzionamento elettromeccanico. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (quarantadue/14)	cad	42,14
Nr. 184 A.0047.0041.0007	Voltmetro per la misura della tensione in c.a. di tipo analogico per guida DIN, 300/500 V. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (trentasette/52)	cad	37,52
Nr. 185 A.0047.0041.0008	Amperometro per la misura della corrente in c.a. di tipo analogico per guida DIN, da 5 a 30 A, a lettura diretta o attraverso TA (questo escluso), con apposita scala. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (trentanove/01)	cad	39,01
Nr. 186 A.0047.0041.0009	Voltmetro per la misura della tensione in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (centotre/69)	cad	103,69
Nr. 187 A.0047.0041.0010	Amperometro per la misura della corrente in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (centocinque/34)	cad	105,34
Nr. 188 A.0047.0041.0011	Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a pie' d'opera.		
	euro (centoventisette/76)	cad	127,76
Nr. 189 A.0047.0041.	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE IN RESINA IP54 da 24220V 50-60Hz con regolazione soglia 1-50 lux e portata contatti 10A 250V. Fornito a pie' d'opera.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0012	euro (centocinque/75)	cad	105,75
Nr. 190 A.0047.0041. 0016	RELE' ELETTRONICO di tipo modulare da 16A 24V-220V monostabile a 2 contatti. Fornito a pie' d'opera. euro (trentauno/85)	cad	31,85
Nr. 191 A.0048.0004. 0001	CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG59 BU colore nero. Fornito a pie' d'opera. euro (uno/04)	m	1,04
Nr. 192 A.0048.0005. 0001	CAVO TV SATELLITARE digitale ad iniezione di gas, tipo 23/PH/80. Fornito a pie' d'opera. euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 193 A.0049.0004. 0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 euro (dodici/47)	cad	12,47
Nr. 194 A.0049.0004. 0013	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3/4"x2 euro (quattro/90)	cad	4,90
Nr. 195 A.0049.0004. 0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8 euro (ventisette/96)	cad	27,96
Nr. 196 A.0049.0009. 0001	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaio estraibile dimensioni 150 x 150 mm euro (ventitre/43)	cad	23,43
Nr. 197 A.0049.0009. 0002	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaio estraibile dimensioni 400 x 300 mm euro (settantaotto/64)	cad	78,64
Nr. 198 A.0052.0001. 0001	TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio euro (zero/68)	cad	0,68
Nr. 199 A.0053.0003. 0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro (sei/20)	l	6,20
Nr. 200 A.0053.0005. 0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro (sette/00)	l	7,00
Nr. 201 A.0057.0001. 0002	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100 euro (nove/80)	m	9,80
Nr. 202 A.0059.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni euro (zero/48)	kg	0,48
Nr. 203 A.0063.0004. 0004	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole a inferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antiumidità, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, pre- e post-applicazione a carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. euro (cinquecentottantadue/60)	cad	582,60
Nr. 204 A.0063.0004. 0005	PORTELLONE ESTERNO tipo PERLINATO PER PORTAFINESTRA 2 ANTE da cm 100-140x240 IN PVC color legno, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 56x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 39x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole a inferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. euro (duecentosettantanove/68)	cadauno	279,68
Nr. 205 A.0065.0001. 0002	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a penetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato ad una o due ante e completo di scurini sempre in PVC a doghe, color legno, adatto alle dimensioni del vetro, comprese le interruzioni trasversali dei vetri. euro (trecentosessantasei/69)	cad	366,69
Nr. 206 A.0065.0002. 0004	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a penetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controccassa a murare in profilato zincato dimensioni tipo 1,20x2,30 a due ante. euro (millesettantaquattro/00)	cad	1'074,00
Nr. 207 A.0074.0001. 0003	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria di dimensione circa 60x45 euro (sessantaotto/37)	cad	68,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 208 A.0074.0001. 0004	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 60x50 euro (ottanta/80)	cad	80,80
Nr. 209 A.0074.0002. 0004	BIDET IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 euro (cinquantacinque/94)	cad	55,94
Nr. 210 A.0074.0003. 0001	VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico euro (sessantaotto/37)	cad	68,37
Nr. 211 A.0074.0003. 0006	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori euro (ottanta/80)	cad	80,80
Nr. 212 A.0074.0003. 0008	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante euro (diciotto/65)	cad	18,65
Nr. 213 A.0074.0004. 0001	PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo euro (sessantadue/15)	cad	62,15
Nr. 214 A.0074.0011. 0003	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. euro (trentacinque/43)	cad	35,43
Nr. 215 A.0074.0012. 0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, euro (quarantauno/02)	cad	41,02
Nr. 216 A.0074.0012. 0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto euro (quarantauno/02)	cad	41,02
Nr. 217 A.0074.0012. 0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2" euro (sessantadue/15)	cad	62,15
Nr. 218 A.0076.0007. 0001	Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono l'adesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%. euro (cinque/40)	kg	5,40
Nr. 219 A.0077.0001. 0006	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resiputrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 30 a 40 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 2000/4000 litri euro (millecinquecentottantauno/00)	cad	1'581,00
Nr. 220 A.0077.0001. 0012	VASCA IIN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da un unico vano. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 5 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità pari a 6000/8000 litri euro (cinquecentottantauno/00)	cad	581,00
Nr. 221 A.1040.1153. 0001	RACCORDI E CURVE, per impianti in pvc euro (dodici/97)	cadauno	12,97
Nr. 222 AN.0009.000 1.0001	CALCESTRUZZO PER MAGRONI PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (settantauno/30)	m3	71,30
Nr. 223 AN.0017.000 3.0016	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO per rivestimenti delle dimensioni di 20x20 cm. o 25x25 cm. o 30x30 cm., con lavorazione ruvida con smaltatura esterna tipo anticato o metallizzato ad elevata resistenza all'acqua ed agli agenti chimici dello spessore minimo di 8 mm. euro (dodici/10)	m2	12,10
Nr. 224 AN.0044.000	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE EPANSO ESTRUSO CON SCANALATURE A PASSO VARIABILE PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE inclinate PER TETTI MICROVENTILATI, delle dimensioni variabili da 1030 a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
6.0005	1260x600 mm, densita' minima 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici adatte alla posa di Tegole e/o coppi, dello spessore di 80 mm. ad elevate prestazioni di coibenza termica euro (quattordici/76)	m2	14,76
Nr. 225 AN.0052.000 1	TEGOLE CURVE o COPPI di laterizio, delle dimensioni variabili da 15x20x45 cm. a 18x25x52 cm., dello spessore minimo di 1,3 cm. trattato e reso impermeabile all'acqua, tipo stile anticato, con colorazioni variabili euro (zero/64)	cad	0,64
Nr. 226 AN.0052.000 1var	TEGOLE CURVE o COPPI di laterizio, delle dimensioni variabili da 49x20.5x28 cm. tipo Vecchia Fornace, dello spessore minimo di 1,3 cm., trattato e reso impermeabile all'acqua, tipo stile anticato, con colorazioni sul rosso mattone ed anticato, predisposte per l'incrostazione su due lati e posa su supporto isolante, compresi pezzi speciali per incastro e aggancio euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 227 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO euro (trentadue/10)	ora	32,10
Nr. 228 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO euro (trenta/06)	ora	30,06
Nr. 229 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE euro (ventisette/31)	ora	27,31
Nr. 230 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA euro (trentadue/82)	ora	32,82
Nr. 231 B.0001.0002. 0148	COMPENSO PER RIMOZIONE di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, comprendente Il Piano di Lavoro, le comunicazioni alla ASL competente, l'iscrizione in apposito Albo Regionale dei rifiuti speciali, le attrezzature di protezione idonee, gli operai specializzati, dotati di attrezzature speciali, mascherine e quant'altro necessario alla specifica operazione, l'eventuale trattamento con verinici speciali per impedire la volatilità delle polveri, lo smontaggio senza tagli, l'accatastamento in cantiere in idonea area, l'incapsulamento entro speciali contenitori. Compreso il trasporto, il carico e scarico. euro (millequattrocentonovantauno/60)	cadauno	1'491,60
Nr. 232 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro (centotrentatre/30)	viaggi	133,30
Nr. 233 B.0002.0001. 0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro (cinquecentosettantasette/61)	viaggi	577,61
Nr. 234 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t euro (quarantaquattro/57)	ora	44,57
Nr. 235 B.0002.0002. 0002	idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 3 t euro (cinquanta/99)	ora	50,99
Nr. 236 B.0002.0002. 0003	idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 8/10 t euro (cinquantacinque/84)	ora	55,84
Nr. 237 B.0002.0002. 0004	idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 15 t euro (settantatre/89)	ora	73,89
Nr. 238 B.0002.0002. 0006	idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t euro (quarantacinque/50)	ora	45,50
Nr. 239 B.0002.0002. 0007	idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t euro (cinquantauno/91)	ora	51,91
Nr. 240 B.0002.0002. 0008	idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t euro (cinquantasette/02)	ora	57,02
Nr. 241 B.0002.0002. 0009	idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t euro (settantacinque/25)	ora	75,25
Nr. 242 B.0003.0001. 0001	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi euro (zero/19)	nl/ora	0,19
Nr. 243 B.0003.0001. 0002	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro (zero/26)	nl/ora	0,26
Nr. 244 B.0003.0001.	idem c.s. ...di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro (zero/32)	nl/ora	0,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0003 Nr. 245 B.0003.0001.0008	MARTELLLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 900 euro (sei/67)	ora	6,67
0008 Nr. 246 B.0003.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg euro (cinque/64)	ora	5,64
Nr. 247 B.0003.0003.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg euro (nove/41)	ora	9,41
Nr. 248 B.0003.0003.0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t euro (zero/89)	ora	0,89
Nr. 249 B.0003.0003.0004	idem c.s. ...autocarro portata 3 t euro (zero/89)	ora	0,89
Nr. 250 B.0003.0003.0005	idem c.s. ...autocarro portata 8 t euro (uno/16)	ora	1,16
Nr. 251 B.0003.0003.0006	idem c.s. ...autocarro portata 15 t euro (uno/33)	ora	1,33
Nr. 252 B.0003.0003.0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t euro (ventiquattro/88)	ora	24,88
Nr. 253 B.0003.0003.0012	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro (ottantaotto/08)	ora	88,08
Nr. 254 B.0003.0004.0006	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, gi`a funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli opera- tori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione euro (ventiquattro/88)	ora	24,88
Nr. 255 B.0003.0014.0001	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc euro (dodici/40)	ora	12,40
Nr. 256 B.0003.0014.0002	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc euro (sedici/29)	ora	16,29
Nr. 257 B.0003.0014.0003	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc euro (diciassette/61)	ora	17,61
Nr. 258 B.0003.0014.0004	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc euro (diciotto/92)	ora	18,92
Nr. 259 B.0003.0014.0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, escluso l'op- eratore i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950 euro (sedici/72)	ora	16,72
Nr. 260 B.0003.0014.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, eclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc euro (tredici/06)	ora	13,06
Nr. 261 B.0003.0014.0015	idem c.s. ...potenza HP 160 con benna da 2.30 mc euro (ventitre/50)	ora	23,50
Nr. 262 B.0003.0015.0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltu- ario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi euro (tre/38)	ora	3,38
Nr. 263 B.0003.0016.0001	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'oeratore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 euro (uno/35)	ora	1,35
Nr. 264	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portat		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.0003.0017. 0001	utile fino a: 1,5 t euro (quattro/09)	ora	4,09
Nr. 265 B.0003.0017. 0002	idem c.s. ...fino a: 3,0 t euro (otto/21)	ora	8,21
Nr. 266 B.0003.0017. 0003	idem c.s. ...fino a: 8,0 t euro (otto/39)	ora	8,39
Nr. 267 B.0003.0017. 0004	idem c.s. ...fino a: 15,0 t euro (diciassette/70)	ora	17,70
Nr. 268 B.0003.0019. 0004	BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capacit`a litri 300, resa litri 220, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore euro (ventiquattro/78)	ora	24,78
Nr. 269 B.0003.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 euro (trentatre/15)	ora	33,15
Nr. 270 B.0004.0001. 0002	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro (tre/22)	ora	3,22
Nr. 271 B.0004.0001. 0003	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettrica a banco euro (tre/85)	ora	3,85
Nr. 272 B.0004.0001. 0008	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900 euro (sei/79)	ora	6,79
Nr. 273 B.0004.0001. 0011	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP euro (novantadue/11)	ora	92,11
Nr. 274 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t euro (zero/92)	ora	0,92
Nr. 275 B.0004.0003. 0002	idem c.s. ...autocarro portata 3 t euro (zero/92)	ora	0,92
Nr. 276 B.0004.0003. 0003	idem c.s. ...autocarro portata 8 t euro (uno/19)	ora	1,19
Nr. 277 B.0004.0003. 0004	idem c.s. ...autocarro portata 15 t euro (uno/36)	ora	1,36
Nr. 278 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro (quarantadue/76)	ora	42,76
Nr. 279 B.0004.0003. 0007	idem c.s. ...l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg euro (quarantasette/87)	ora	47,87
Nr. 280 B.0004.0003. 0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t euro (ventiquattro/88)	ora	24,88
Nr. 281 B.0004.0004. 0004	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di mcropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel gi`a funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, escluso gli operatori, ma compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione euro (ventiquattro/88)	ora	24,88
Nr. 282 B.0004.0014. 0001	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc euro (cinquantaotto/32)	ora	58,32
Nr. 283 B.0004.0014. 0002	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comparsi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc euro (sessantaotto/20)	ora	68,20
Nr. 284 B.0004.0014. 0003	ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc euro (settantasette/07)	ora	77,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 285 B.0004.0014. 0004	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compri l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc euro (ottantacinque/33)	ora	85,33
Nr. 286 B.0004.0014. 0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950 euro (settantacinque/67)	ora	75,67
Nr. 287 B.0004.0014. 0014	PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc euro (novanta/48)	ora	90,48
Nr. 288 B.0004.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori e perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi euro (settantadue/86)	ora	72,86
Nr. 289 B.0004.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 euro (trentacinque/12)	ora	35,12
Nr. 290 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (quarantaquattro/57)	ora	44,57
Nr. 291 B.0004.0017. 0003	idem c.s. ...fino a: 3,0 t euro (cinquanta/99)	ora	50,99
Nr. 292 B.0004.0017. 0004	idem c.s. ...fino a: 8,0 t euro (cinquantacinque/84)	ora	55,84
Nr. 293 B.0004.0017. 0005	idem c.s. ...fino a: 15,0 t euro (settantatre/89)	ora	73,89
Nr. 294 B.0004.0017. 0007	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a 1,5 t euro (quarantacinque/50)	ora	45,50
Nr. 295 B.0004.0017. 0008	idem c.s. ...fino a: 3,0 t euro (cinquantauno/91)	ora	51,91
Nr. 296 B.0004.0017. 0009	idem c.s. ...fino a: 8,0 t euro (cinquantasette/02)	ora	57,02
Nr. 297 B.0004.0017. 0010	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a 15,0 t euro (settantacinque/25)	ora	75,25
Nr. 298 B.0004.0017. 0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo euro (cinquantasette/62)	ora	57,62
Nr. 299 B.0004.0019. 0004	BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, compresi i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore euro (ventisette/37)	ora	27,37
Nr. 300 B.0004.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 euro (trentasei/53)	ora	36,53
Nr. 301 B.0005.0005. 0002	AUTOGRU' CINGOLATA, corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 e potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le assicurazioni e l'operatore euro (centoottantadue/16)	ora	182,16
Nr. 302 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro (uno/32)	m3	1,32
Nr. 303 B.0006.0001. 0002	idem c.s. ...POTABILE approvvigionata con autobotte euro (ventisette/54)	m3	27,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 304 B.0006.0002. 0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro (uno/45)	l	1,45
Nr. 305 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro (uno/42)	l	1,42
Nr. 306 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari euro (zero/22)	kWh	0,22
Nr. 307 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati pe il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (otto/09)	t	8,09
Nr. 308 B.0006.0004. 0002	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENEN- TI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (millequattrocentonovantauno/60)	t	1'491,60
Nr. 309 B.0006.0007. 0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE euro (quattro/52)	cad	4,52
Nr. 310 B.0006.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 311 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro (quindici/99)	cad	15,99
Nr. 312 B.0006.0007. 0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 313 B.0006.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro euro (uno/78)	ora	1,78
Nr. 314 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 315 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 316 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 317 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 318 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 319 B.0006.0011. 0002	idem c.s. ...CONSUMO, a stima euro (uno/24)	cad	1,24
Nr. 320 B.0006.0011. 0003	idem c.s. ...CONSUMO, a stima euro (uno/24)	cad	1,24
Nr. 321 B.0006.0012. 0001	ONERI VARI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 322 B.0006.0012. 0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro (zero/07)	cad	0,07
Nr. 323 B.0006.0012. 0004	PEZZI SPECIALI, a stima euro (dodici/44)	cad	12,44
Nr. 324 B.0006.0013. 0002	PACCO POLIETILENE per laterizi euro (quattro/22)	cad	4,22
Nr. 325 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{elevato\ n}) \times r) / (((1+r)^{elevato\ n}) - 1)$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni euro (ventuno/68)	anno	21,68
Nr. 326 B.0006.0014. 0003	idem c.s. ...media di 6 anni euro (diciotto/66)	anno	18,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 327 B.0006.0014. 0005	idem c.s. ...media di 8 anni euro (quattordici/88)	anno	14,88
Nr. 328 B.0006.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2$ n; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni euro (sei/40)	anno	6,40
Nr. 329 B.0006.0014. 0009	idem c.s. ...media di 6 anni euro (sei/23)	anno	6,23
Nr. 330 B.0006.0014. 0011	idem c.s. ...media di 8 anni euro (sei/01)	anno	6,01
Nr. 331 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 332 B.0006.0015. 0002	idem c.s. ...CANTIERE a corpo euro (uno/24)	cad	1,24
Nr. 333 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 334 B.0006.0015. 0004	idem c.s. ...complementari, a corpo euro (uno/24)	cad	1,24
Nr. 335 B.0006.0015. 0005	RACCORDI E RIDUZIONI, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 336 B.0006.0017. 0003	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 120 mm euro (centoventitre/52)	cad	123,52
Nr. 337 B.0006.0018. 0001	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione euro (seicentoventidue/04)	cad	622,04
Nr. 338 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro (ventisei/09)	m3	26,09
Nr. 339 B.0007.0001. 0007	MISTO NATURALE (0-200) euro (sedici/93)	m3	16,93
Nr. 340 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta euro (duecentosessanta/94)	t	260,94
Nr. 341 B.0008.0001. 0005	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t euro (quattrocentoottanta/49)	t	480,49
Nr. 342 B.0008.0002. 0001	CALCE IDRATA sfusa euro (centoquarantatre/59)	t	143,59
Nr. 343 B.0009.0001. 0001	MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata euro (centosettanta/64)	m3	170,64
Nr. 344 B.0009.0002. 0005	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COL- ORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce cal- caree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitu- ra. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai pro- gettisti: elevata traspirabilit' a e ottima adesione al corpo di in- tonaco.Particolarmente indicata per limpiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico- artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. euro (cinquecentodiciannove/76)	t	519,76
Nr. 345 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia euro (centonovantaquattro/11)	m3	194,11
Nr. 346 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia euro (centosessantaotto/15)	m3	168,15
Nr. 347 B.0009.0003. 0004	MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profi- lati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. per apparecchiature quadripolari euro (trentadue/41)	cad	32,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 348 B.0009.0003. 0005	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia euro (duecentoventi/21)	m3	220,21
Nr. 349 B.0009.0005. 0001	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni euro (sei/23)	kg	6,23
Nr. 350 B.0009.0005. 0004	MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX 130 euro (centotrentasette/46)	t	137,46
Nr. 351 B.0010.0001. 0009	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento da diam.8-10 mm. euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 352 B.0010.0002. 0002	RETE ELETTRICALDATA B450A con barre diam. 6-8, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 cm. euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 353 B.0010.0002. 0006	RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato euro (due/87)	kg	2,87
Nr. 354 B.0010.0003. 0003	LAMIERE zincate, piane e ondulate prezzo base euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 355 B.0010.0004. 0001	CHIODI (punte piane), misure varie euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 356 B.0010.0004. 0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm euro (due/23)	kg	2,23
Nr. 357 B.0010.0004. 0003	idem c.s. ...NERO diametro 3 mm euro (uno/99)	kg	1,99
Nr. 358 B.0011.0001. 0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno euro (sette/43)	kg	7,43
Nr. 359 B.0012.0001. 0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie euro (duecentoquarantanove/77)	m3	249,77
Nr. 360 B.0012.0001. 0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro (trecentotrentacinque/79)	m3	335,79
Nr. 361 B.0012.0001. 0005	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 euro (trecentoottantacinque/51)	m3	385,51
Nr. 362 B.0012.0001. 0007	Legname in travi a spigoli vivi: struttura di legno lamellare di Abete/Pino di Svezia euro (trecentodue/05)	m3	302,05
Nr. 363 B.0013.0001. 0001	Fornitura a piè d'opera di telo impermeabile tipo a tre strati in SBS, con doppia barriera, trasportato e fornito in cantiere, compreso il trasporto, il carico e scarico ed i pezzi speciali, quali nastri di giuntura, chiodature e viti con vborchie e e quant'altro necessario per la successiva posa in opera e compreso ogni onere e magistero e gli oneri della Sicurezza. euro (otto/44)	m2	8,44
Nr. 364 B.0014.0001. 0002	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40 euro (cinquantanove/08)	cad	59,08
Nr. 365 B.0016.0003. 0004	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 euro (sette/36)	m2	7,36
Nr. 366 B.0016.0003. 0008	idem c.s. ...tessuto di poli- estere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde euro (sette/38)	m2	7,38
Nr. 367 B.0016.0005. 0002	PITTURA PROTETTIVA a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, nei colori bianco, rosso, ocra, verde, grigio euro (dieci/12)	kg	10,12
Nr. 368 B.0017.0001. 0001	Fornitura di TELO impermeabile in HDPE dello spessore di mm 1,0, trasportato in cantiere in rotolo. euro (tre/92)	m2	3,92
Nr. 369 B.0017.0003. 0005	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio euro (diciotto/45)	m2	18,45
Nr. 370	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.0017.0003.0016 Nr. 371	euro (sedici/19) PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, a pasta bianca, per rivestimenti, decorate formato 20x20	m2	16,19
B.0017.0003.0023 Nr. 372	euro (ventinove/65) PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio	m2	29,65
B.0018.0004.0001 Nr. 373	euro (nove/09) SMALTO SINTETICO brillante, colorato, a rapida essiccazione, per esterni	m2	9,09
B.0019.0002.0002 Nr. 374	euro (quattordici/48) Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci	l	14,48
B.0019.0005.0003 Nr. 375	euro (quattro/38) IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato	m2	4,38
B.0019.0006.0004 Nr. 376	euro (diciannove/69) TUBO IN CEMENTO rotocompresso diam.200 mm, del tipo incastro maschio-femmina, trattato per impermeabilizzazione, tronchi da 100 cm.	l	19,69
B.0020.0001.0002 Nr. 377	euro (sette/82) TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde	m	7,82
B.0022.0001.0017 Nr. 378	euro (quattro/09) TUBO IN PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanit`a n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP in barre da ml 6, per PRESSIONE NOMINALE PN 6 FI 110 spessore 2.7 mm	m	4,09
B.0023.0001.0004 Nr. 379	euro (quattro/74) Fornitura di TUBO IN ACCIAIO AISI, RIVESTIMETO ISOLANTE in espanso da 3 cm. rispondente alle norme UNI , conforme alle Norme. costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 1/1.5 m Diametro Nominale 200 - Spessore 3,0, compreso il trasporto.	m	4,74
B.0027.0001.0080 Nr. 380	euro (sessantadue/88) SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm	cad	62,88
B.0030.0002.0011 Nr. 381	euro (sette/47) COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2	cad	7,47
B.0030.0003.0005 Nr. 382	euro (cinquantauno/45) PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE	cad	51,45
B.0041.0003.0001 Nr. 383	euro (quattro/60) PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	m2	4,60
B.0041.0003.0002 Nr. 384	euro (otto/09) PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarica, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti	m2	8,09
B.0041.0003.0003 Nr. 385	euro (cinque/60) MATTONE FORATO 12x25x30 cm.	m2	5,60
B.0042.0001.0016 Nr. 386	euro (uno/31) BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco	cad	1,31
B.0042.0004.0001 Nr. 387	euro (tre/05) TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio	cad	3,05
B.0043.0001.0001 Nr. 388	euro (zero/88) **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe	cad	0,88
B.0046.0003.0003 Nr. 389	euro (sette/93) FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni	l	7,93
B.0046.0005.0001 Nr. 390	euro (otto/92) TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16	l	8,92
B.0048.0001.0004 Nr. 390	euro (otto/31) TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16	m	8,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 391 B.0050.0004. 0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8"x8-10-12-14 euro (quindici/50)	cad	15,50
Nr. 392 B.0050.0004. 0013	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2"M in ottone giallo 3/4"x2 euro (sei/09)	cad	6,09
Nr. 393 B.0050.0004. 0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8 euro (trentaquattro/75)	cad	34,75
Nr. 394 B.0050.0009. 0001	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaio estraibile dimensioni 150 x 150 mm euro (ventitre/43)	cad	23,43
Nr. 395 B.0054.0001. 0002	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100 euro (dodici/61)	m	12,61
Nr. 396 B.0055.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni euro (zero/59)	kg	0,59
Nr. 397 B.0057.0003. 0004	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antituffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, pre- via carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. euro (settecentoventinove/22)	cad	729,22
Nr. 398 B.0057.0003. 0005	PORTELLONE ESTERNO tipo PERLINATO PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 10-1400x240 in PVC color legno, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 56x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 39x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. La misura dell'infilso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. euro (duecentoottantatre/31)	m2	283,31
Nr. 399 B.0060.0001. 0003	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piuma camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta. euro (trecentosettantasei/83)	cad	376,83
Nr. 400 B.0060.0002. 0004	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piuma camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4/5; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato, e completo di scrupini sempre in PVC, a due ante. euro (trecentosettantasei/83)	cad	376,83
Nr. 401 B.0069.0002. 0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, euro (quarantauno/47)	cad	41,47
Nr. 402 B.0069.0002. 0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto euro (quarantauno/47)	cad	41,47
Nr. 403 B.0069.0002. 0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2" euro (sessantadue/60)	cad	62,60
Nr. 404 B.0069.0003. 0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori euro (ottantasei/34)	cad	86,34
Nr. 405 B.0069.0003. 0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante euro (diciannove/10)	cad	19,10
Nr. 406 B.0069.0005. 0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. euro (trentacinque/87)	cad	35,87
Nr. 407 B.0071.0007. 0001	Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono l'adesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%. euro (sette/35)	kg	7,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 408 B.0072.0001. 0006	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 5 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 30 a 40 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 2000/4000 litri euro (millenovecentosessantacinque/18)	cad	1'965,18
Nr. 409 B.0072.0001. 0012	VASCONI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 5 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità camera pari a 6000/8000 litri euro (settecentoventidue/18)	cad	722,18
Nr. 410 B.1040.1153. 0001	Fornitura RACCORDI E CURVE, per impianti in pvc Compreso, il trasporto ed ogni onere e magistero. euro (sedici/62)	cadauno	16,62
Nr. 411 BN MAL	MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata euro (centocinquantaquattro/38)	m3	155,38
Nr. 412 BN.0043.000 1	TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio euro (zero/84)	cad	0,84
Nr. 413 BN.0043.000 1var	idem c.s. ... (coppi), in lateriziotipo ad incastro su due lati, tipo vecchia fornace, colore rosso, montate su supporto in pannello isolante sagomato e funzionanti in modo da fornire un tetto microventilato, compresi i pezzi speciali e quant'altro euro (due/70)	cad	2,70
Nr. 414 BN.010.3	LAMIERE zincate, piane e ondulate prezzo base euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 415 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. euro (otto/09)	m3	8,09
Nr. 416 D.0001.0002. 0021	Realizzazione di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina. Compreso il carico e scarico, il trasporto, la lavorazione e quant'altro necessario per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (nove/92)	m3	9,92
Nr. 417 D.0001.0002. 0044	Fornitura di TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (quattro/27)	m3	4,27
Nr. 418 D.0001.0002. 0047	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (millequattrocentonovantauno/60)	t	1'491,60
Nr. 419 D.0001.0002. 0147	COMPENSO PER RIMOZIONE e CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (centocinquantaquattro/47)	m2	155,47
Nr. 420 D.0001.0002. 0148	COMPENSO PER RIMOZIONE e CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, comprendente il Piano Di Lavoro, le comunicazioni alla ASL competente, l'iscrizione in apposito Albo Regionale dei rifiuti speciali, le attrezzature di protezione idonee, gli operai specializzati, dotati di attrezzature speciali, mascherine e quant'altro necessario alla specifica operazione, l'eventuale trattamento con vernici speciali per impedire la volatilità delle polveri, lo smontaggio senza tagli, l'accatastamento in cantiere in idonea area, l'incapsulamento entro speciali contenitori. Compreso il trasporto, il carico e scarico, il conferimento a discarica speciale, le pratiche, gli incartamenti, le vernici, le procedure, le specializzazioni dei tecnici, e quant'altro necessario per eseguire i lavori a regola d'arte, ed ogni onere e magistero, per eseguire i lavori in perfetta Sicurezza. euro (millequattrocentonovantauno/60)	cadauno	1'491,60
Nr. 421 D.0001.0003. 0033	Fornitura e posa di PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventisette/05)	m2	27,05
Nr. 422 D.0002.0002. 0088	Realizzazione di PERFORAZIONE ad andamento orizzontale o inclinato fino a 60° di lunghezza fino a 0.75 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotoperussione a distruzione di pietrami o blocchi, o manufatti artificiali, di consistenza non superiore al granito, compresa la fornitura e la posa di tubazione in PVC diam. 110. massimo spessore, compresa la muratura e sigillatura con malta cementizia, valutati per la lunghezza effettiva di perforazione e per i seguenti diametri esterni del tubo o del rivestimento provvisorio: diametro esterno da 100 a 130 mm. Compreso il carico e scarico, il trasporto e raccolta delle macerie, i macchinari per la perforazione, il consolidamento e sigillatura ed ogni onere e magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte. euro (novantadue/27)	m	92,27
Nr. 423 D.0002.0002. 0141	Fornitura e posa in opera di RETE ELETROSALDATA in barre di acciaio B450A ad aderenza migliorata, del diametro tra 6 e 8 mm. ed armate con quadrati da 15x15 cm. a 20x20 cm., per armature, compreso il taglio e lo sfrido e le sovrapposizioni; compreso l'attrezzatura e il materiale idoneo per il fissaggio al supporto da gettare in CLS , dispooste in orizzontale, valutato per ogni chilogrammo posto in opera, compreso ogni onere e magisetro per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (uno/62)	kg	1,62
Nr. 424 D.0003.0003. 0006	TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452, conforme alle norme igienico- sanitarie vigenti in materia di con- dotte di acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a banchiere e anello di gomma, riportante, a intervall non superiori al metro, la marchiatura identificativa del materiale e del produttore. Dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle apparecchiature di misura; esclu- so lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali. Tubo DN 110 mm, PFA 6 bar euro (sette/51)	m	7,51
Nr. 425 D.0003.0014. 0002	Fornitura e posa di TUBO IN CEMENTO ROTOCOMPRESSO, senza banchiere, a giunzione semplice maschio-femmina, per condotte a sviluppo suborizzontale, dato in opera su massetto continuo della larghezza pari al diametro esterno del tubo aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70) e di cm 10 di altezza minima ai lati, con rinfianco fino ad un terzo del tubo, entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa l'accurata sigillatura dei giunti con cemento; compreo lo scavo ed il rinterro dello scavo; valutato per la lunghezza effettiva di tubazione posta in opera e per i seguenti diametri interni: diam.int.200 mm, spessore 35 mm, peso 52 kg. Compreso il carico e scarico, i trasporto, il materiale, i tagli e sfridi, i sigillanti, lo scavo, il rinterro ocn terre smosse di cantiere, il calcestruzzo ee ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regol ad'rte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (ventiotto/59)	m	28,59
Nr. 426 D.0003.0016. 0002	Realizzazione di POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e con copertina, completo di prolunghie, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo ; compresi lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo 3.5 cm . Compreso il carico e scarico i trasporto, il materiale i sigillanti ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte, compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai euro (centotrenta/28)	cad	130,28
Nr. 427 D.0004.0001. 0003	Fornitura e getto di CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (centoquarantatre/69)	m3	143,69
Nr. 428 D.0004.0001. 0004	Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell 'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Gettato in opera compreso il carico, scarico e trasporto, lo spostamento dell'autobetoniera dalla Ditta al cantiere e ritorno, le operazioni di getto, pulizia del mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (centotrentasei/72)	m3	136,72
Nr. 429 D.0004.0001. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell 'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (centoquarantadue/11)	m3	142,11
Nr. 430 D.0004.0001. 0008	Fornitura e getto di Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in FONDAZIONE o simili, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Gettato in opera compreso il carico e scarico, il trasporto, lo spostamento dell'autobetoniera dalla Ditta al		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cantiere e ritorno, le operazioni di getto, pulizia del mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (centoquaranta/81)	m3	140,81
Nr. 431 D.0004.0001. 0014	Fornitura e getto di CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. Compreso il trasporto, il carico e scarico, il getto, gli additivi, la pompa, le lavorazioni ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (centosettantacinque/44)	m3	175,44
Nr. 432 D.0004.0001. 0044	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL GETTO DI CLS per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m. Compreso il viaggio di andata e ritorno dallo stabilimento, compresi gli oneri di pulizia e lavaggio e lo smaltimento del CLS in eccesso e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (quaranta/23)	m3	40,23
Nr. 433 D.0005.0001. 0005	Fornitura e posa di RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provenienti da escavazioni subacquee o da cave, scevri da elementi terrosi, in opera per riempimenti, colmate, rilevati, rinfianchi o simili a qualsiasi profondità o altezza compreso l'onere della movimentazione fino al luogo di impiego del materiale, della configurazione fino a raggiungere la quota prescritta e l'onere della pistonatura o rullatura del materiale sistemato al di sopra del l.m.m. fino a completo assestamento con materiali provenienti da cave. Compreso il carico e scarico e trasporto ed ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. euro (ventitre/91)	m3	23,91
Nr. 434 D.0005.0004. 0011	DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare euro (trentaotto/79)	m3	38,79
Nr. 435 D.0005.0004. 0049	Scala di risalita per il fissaggio a banchina in tubolare di acciaio inox AISI 304, della larghezza di cm 50, con gradini in legno Yellow Balau, in opera compresa la foratura per il fissaggio con tasselli d'acciaio inox e fiala chimica ed ogni altro onere e magistero euro (novecentoottantatre/96)	cad	983,96
Nr. 436 D.0008.0001. 0001	Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (diciannove/83)	m2	19,83
Nr. 437 D.0008.0001. 0004	Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, ETC, fino a m 5 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto, compreso il trattamento con disarmina, la pulizia a fine uso. Compreso il carico e scarico, il trasporto, le chiodature, le tavole e gli sfridi di legnami, per sagome anche complesse, con dislivelli, comprese le macchine (sega circolari) per il taglio, i disarmi e smontaggi anche parziali di sole sponde. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (ventiquattro/88)	m2	24,88
Nr. 438 D.0008.0002. 0006	Fornitura e posa di TONDINO DI ACCIAIO per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso lo sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. per cordolature e strutture anche sottili, con impiego prevalente di barre del FI da 8 a 14. Compreso il trasporto, il carico e scarico, la gru, le lavorazioni, i tagli, gli sfridi e già calcolato comprensivo delle sovrapposizioni di legge (20 volte il diam.) nelle sovrapposizioni, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (due/01)	kg	2,01
Nr. 439 D.0009.0001. 0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm. euro (due/26)	m	2,26
Nr. 440 D.0009.0001. 0003	idem c.s. ...D esterno 25 mm. euro (tre/07)	m	3,07
Nr. 441 D.0009.0001. 0006	Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO serie pesante in PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. euro (cinque/13)	m	5,13
Nr. 442 D.0009.0001. 0050	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 443 D.0009.0001. 0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 444 D.0009.0001. 0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombero e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 445 D.0009.0002. 3400	Formnitura e posa in opera di QUADRI in plastica o metacrilato, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di sportello opaco. . Formato da un quadro di consegna composto di un limitatore di sovratensione 5 moduli, con tere magnetotermici ed un differenziale da 6KA a monte dell'impianto, centralino con un magnetotermico da 4,5 KA e 4 magnetotermici per linee prese ed illuminazione casa e prese ed illuminazione locali accessori, tensione da 230V.50Hz. Il tutto montato scenodo disegni e schemi allegati al calcolo elettrico. o. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i cablaggi e collegamenti, le opere murarie e compresa la linea per il collegamento dal punto di consegna al quadro principale e agli altri quadri, comprese opere murarie e tracce e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte . euro (trecentosedici/26)	cad	316,26
Nr. 446 D.0009.0003. 0004	MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profi- lati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. per apparecchiature quadripolari euro (quarantauno/02)	cad	41,02
Nr. 447 D.0009.0003. 0005	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. euro (sessantasette/62)	cad	67,62
Nr. 448 D.0009.0003. 0021	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissar- si a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. euro (centodiciassette/23)	cad	117,23
Nr. 449 D.0009.0004. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A euro (ventidue/92)	cad	22,92
Nr. 450 D.0009.0004. 0020	idem c.s. ...opere murarie. Invertitore 16 A impianti interni civili euro (trentaquattro/65)	cad	34,65
Nr. 451 D.0009.0004. 0031	idem c.s. ...opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili euro (ventiotto/29)	cad	28,29
Nr. 452 D.0009.0004. 0176	Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE semplice dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. -Per punto luce semplice o con comando a pulsante sotto traccia. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali, i tagli e sfridi. i lavori murari e tracce, il montaggio e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settantaquattro/16)	cad	74,16
Nr. 453 D.0009.0004. 0177	Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di pi- ano o di settore. Per PUNTO LUCE DEVIATO. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i lavori mur a rie e tracce, i cavi e passacavi, i collegamenti e ogni onere e magistero per d a re i lavori finiti a regola d'arte. euro (novantadue/30)	cad	92,30
Nr. 454 D.0009.0004. 0179	Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. PER PUNTO LUCE INVERTITO. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, le opere murarie e tracce, il cavo e passacavo, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (duecentosei/44)	cad	206,44
Nr. 455 D.0009.0004. 0181	Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. Per presa di corrente 10-16A. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, le tracce ed opere murarie, i cavi e poartacavi, i collegamenti e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (ottantauno/07)	cad	81,07
Nr. 456 D.0009.0004. 0184	Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. presa 2P+T 16 A con interruttore. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i lavori murari e tracce, i cavi e passacavi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ottantatre/03)	cad	83,03
Nr. 457 D.0009.0004. 1760	Fornitura e posa in opera di TIRANTE COMPLETO DI RONZATORE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. TIRANTE CON RONZATORE. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali, le opere murarie e tracce, compresi i collegamenti e cavi e passacavi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centoventitre/19)	cad	123,19
Nr. 458 D.0009.0005. 0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. euro (ventitre/91)	m	23,91
Nr. 459 D.0009.0005. 0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrata, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfilo con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. euro (quarantauno/38)	cad	41,38
Nr. 460 D.0009.0005. 0015	Fornitura e posa in opera di COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo NO7V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terra e le opere murarie. Compreso il carico e scarico, il materiale, i collegamenti e ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (cinquantasei/71)	cad	56,71
Nr. 461 D.0009.0005. 0016	Fornitura e posa di IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio realizzato con corda di rame nuda da 25 mmq posata entro scavo della sezione di cm 30x30; 1 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50, compresi i collegamenti alla massa metallica dell'edificio e all'equipotenziale degli impianti idrici; i pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 25 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonché le opere murarie. Compreso il carico e scarico, il trasporto, lo scavo e rinterro, il materiale, i collegamenti e cablaggi, i pozzetti, dispersori e corde di rame nudo, i lavori murarie tracce e condotte di passaggio, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e certificazioni. euro (duecentoquarantadue/40)	cad	242,40
Nr. 462 D.0009.0005. 0018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure euro (undici/36)	m3	11,36
Nr. 463 D.0009.0006.	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0002	sfridi, sezione 1x1,5 mmq euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 464 D.0009.0006. 0003	idem c.s. ...sfridi, sezione 1x2,5 mmq euro (due/13)	m	2,13
Nr. 465 D.0009.0006. 0005	idem c.s. ...sfridi, sezione 1x6 mmq euro (tre/73)	m	3,73
Nr. 466 D.0009.0006. 0009	idem c.s. ...sfridi, sezione 1x35 mmq euro (tredici/75)	m	13,75
Nr. 467 D.0009.0006. 0099	Fornitura e posa in opera di CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq euro (ventidue/61)	m	22,61
Nr. 468 D.0009.0006. 0100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq euro (trentadue/01)	m	32,01
Nr. 469 D.0009.0011. 1210	Installazione e posa di APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a parete o soffitti per lampade a risparmio energetico queste incluse, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti se previste. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 5 dal piano di calpestio. Per lampadario a due lampade da 18 W pari a 100W.. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i collegamenti, le opere murarie e tracce, i cavi passacavi ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (quarantaquattro/35)	cad	44,35
Nr. 470 D.0009.0011. 1500	Fornitura ed INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera in materiale Plastico con riflettente in alluminio anodizzato. per lampade tubolari fluorescenti, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 5 dal piano di calpestio. - Plafoniera per due lampade da 36 W. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, gli accessori, le opere murarie e tracce, i collegamenti ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito funzionante ed a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centotrentadue/64)	cad	132,64
Nr. 471 D.0009.0011. 1501	Fornitura ed INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera stagna con IP54 per lampade al risparmio, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su canalizzazioni esterne o incassate che in vespai di granchi, compresa l'installazione delle lampade. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per plafoniera avrà potenze sino a 21 W a luce calda o fredda pari a 125 W. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale e cablaggi, scatole e linee, le opere murarie e tracce ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sessantanove/62)	cad	69,62
Nr. 472 D.0010.0005. 0129	Fornitura e posa di COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 2" entro cassetta 40x20 euro (duecentosessantaquattro/30)	cad	264,30
Nr. 473 D.0010.0005. 0169	Fornitura e posa di GRIGLIA DI VENTILAZIONE dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaio estraibile dimensioni 150 x 150 mm euro (sessantacinque/30)	cad	65,30
Nr. 474 D.0010.0007. 0020	Fornitura e posa di TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16, compreso il trasporto ed il carico e scarico, i tagli, sfridi e lavorazioni ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte euro (quindici/43)	m	15,43
Nr. 475 D.0010.0007. 0067	Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA ENTRO CANALA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI 125 mm, spessore 4,3 mm, montato e controllato. Compreso il trasporto, il carico e scarico, il materiale i tagli e sfridi ed oneri per collanti, raccordi, curve e pezzi speciali, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (quarantadue/19)	m	42,19
Nr. 476 D.0010.0007. 0073	COLLETTORE SEMPLICE tipo MODUL, in ottone o bronzo cromato, composto da elementi componibili con attacchi di testa e derivazioni, n. 1 raccordo terminale per scaricatore aria e rubinetto scarico, con attacco per ulteriori derivazioni, valvola di intercettazione a farfalla, scaricatore d'aria automatico, rubinetti di scarico con premistoppa e attacco portagomma, serie di raccordi monoblocco per collegamento rapido ai tubi di rame, serie di riduttori e tappi, staffe di sostegno, cassetta di ispezione in lamiera zincata completa di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sportello con chiusura a chiave, incassato nella muratura, per diramazioni di andata e ritorno dai corpi scaldanti, coibentati con coppelle di materiale elastomerico a celle chiuse. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, le opere murarie e tracce, i collegamenti raccordi, le tubazioni e rivestimenti isolanti, i gruppi di raccordo e regolazione in ottone e sfiati e quant'altro occorrente e compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (trecentocinquanta/92)	cad	350,92
Nr. 477 D.0010.0007. 0081	Realizzazione di PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di Bagni o locali simili con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scalda acqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i tagli e sfridi, i materiali di sigillatura, i pezzi speciali e prove idrauliche ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centosettantasette/11)	cad	177,11
Nr. 478 D.0010.0007. 0082	Realizzazione di MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo euro (settantadue/12)	cad	72,12
Nr. 479 D.0010.0007. 0085	Fornitura e posa in opera di LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetterie di - mensione circa 60x45, completo della posa in opera su staffe di ancoraggio alla parete, queste incluse, i collegamenti, gli stucchi e rifiniture, e compreso il carico e scarico, il trasporto, le prove idriche, i collegamenti idrici e fognari, i manicotti e raccordi e flessibili, guarnizioni ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentoventidue/24)	cad	222,24
Nr. 480 D.0010.0007. 0085	Fornitura e posa in opera di LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetterie di - mensione circa 60x45, completo della posa in opera su staffe di ancoraggio alla parete, queste incluse, i collegamenti, gli stucchi e rifiniture, e compreso il carico e scarico, il trasporto, le prove idriche, i collegamenti idrici e fognari, i manicotti e raccordi e flessibili, guarnizioni ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentoventidue/24)	cad	222,24
Nr. 481 D.0010.0007. 0093	Fornitura e posa in opera di BIDET IN PORCELANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 euro (duecentotredici/18)	cad	213,18
Nr. 482 D.0010.0007. 0094	Fornitura e posa in opera di VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico euro (duecentocinquanta/34)	cad	250,34
Nr. 483 D.0010.0007. 0098	Fornitura e posa in opera di PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo euro (duecentoquaranta/53)	cad	240,53
Nr. 484 D.0010.0007. 0801	Realizzazione di PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di Bagni o locali simili con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scalda acqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i tagli e sfridi, i materiali di sigillatura, i pezzi speciali e prove idrauliche ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centocinque/00)	cad	105,00
Nr. 485 D.0010.0007. 5700	Fornitura e posa di TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di CONDENZA compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 3 2 mm, spessore 3. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i tagli e sfridi, i collegamenti e pezzi speciali, le tracce e opere murarie, i collegamenti all'impianto idrico e fognario ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (sei/05)	m	6,05
Nr. 486 D.0010.0070. 0607	Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA ENTRO CANALA (questa esclusa) per sfiati di apparecchi igienico sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento da FI 65 a FI 90 mm, spessore da 2,3 a 3,7 mm., montato e controllato. Compreso il trasporto, il carico e scarico, il materiale, i tagli e sfridi ed oneri per collanti, raccordi, curve e pezzi speciali e cinesino esterno, compreso ogni onere e magistero per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (ventinove/66)	m	29,66
Nr. 487 D.0010.0700. 0001	Fornitura e Posa di BRAGA per scarichi di apparecchi igienico sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI 100 mm, spessore 3,7, montato e controllato. Compreso il trasporto, il carico e scarico, il material e, i tagli e sfridi ed oneri per collanti, raccordi, curve e pezzi speciali, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (settantaquattro/98)	cad	74,98
Nr. 488 D.0012.0004. 0002	DEMOLIZIONE TOTALE DI STRUTTURE IN C.A., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. euro (ventiotto/86)	m3	28,86
Nr. 489 D.0012.0004. 0007	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame, mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. euro (centosettantadue/98)	m3	172,98
Nr. 490 D.0012.0004. 0009	DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN C.A. di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. euro (centonovantaquattro/92)	m3	194,92
Nr. 491 D.0012.0004. 0010	Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. euro (duecentoventisei/86)	m3	226,86
Nr. 492 D.0012.0005. 0001	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BLOCCHI DI CLS, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. euro (duecentotrentadue/75)	m3	232,75
Nr. 493 D.0012.0005. 0003	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAMME, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. euro (duecentosessantadue/24)	m3	262,24
Nr. 494 D.0012.0005. 0004	Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. euro (trecentodiciassette/03)	m3	317,03
Nr. 495	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D.0012.0005. 0007	idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita' di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. Compreso il carico e scarico, il trasporto, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (quattordici/33)	m2	14,33
Nr. 496 D.0012.0005. 0011	Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMENTE A MANO, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell'ambito del cantiere euro (nove/09)	m2	9,09
Nr. 497 D.0012.0007. 0002	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni tufo: della larghezza tra i 101 ed i 225 cm2 euro (quarantasette/41)	m	47,41
Nr. 498 D.0012.0007. 0003	idem c.s. ...tra i 226 ed i 400 cm2 euro (cinquantaotto/60)	m	58,60
Nr. 499 D.0012.0008. 0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno euro (quattordici/88)	m2	14,88
Nr. 500 D.0012.0009. 0036	RIMOZIONE DI SOGLIE in marmo o pietra naturale o il lastre di CLS , per uno spessore massimo di 5 /8 cm, compresi gli scassi murari, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa ed eseguita con particolare cura compresi parziale recupero, cernita ed eventuale numerazione delle lastre da reimpiegare. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte euro (ventinove/19)	m2	29,19
Nr. 501 D.0012.0010. 0001	DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI MISTI CON TRAVI IN C.A. E LATERIZI , eseguita in parte a mano e con idonei macchinari, formati da blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, compreso il sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi , la posa di tavoloni e passerelle di sicurezza, la posa di cartoni e teli di protezione di pareti e pavimentazioni . Compresi l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo: spessore sino a 16 cm compresa la caldana . Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (diciassette/62)	m2	17,62
Nr. 502 D.0012.0010. 0005	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compresi i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a tavelloni escluse travi in legno portanti. Compresi le protezioni, la posa di tavoloni e passerelle, e comprese le protezioni di pareti e pavimentazioni con teli e cartoni e/o tavolati. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. euro (diciannove/44)	m2	19,44
Nr. 503 D.0012.0010. 0006	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compresi trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a volta in laterizio euro (quaranta/99)	m2	40,99
Nr. 504 D.0012.0013. 0001	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (coppi) a tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditura in legno, compresi altresì lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisorie di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. euro (diciannove/59)	m2	19,59
Nr. 505 D.0012.0013. 0002	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (Marsigliesi) a tetto comprendente lo smontaggio delle tegole marsigliesi su piccola orditura in legno, compresi altresì lo smontaggio di converse e canali di gronda, le opere provvisorie di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali e l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; esclusi il ponteggio esterno, il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa. compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. euro (diciassette/00)	m2	17,00
Nr. 506	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; compreso il calo in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D.0012.0013. 0006	bas- so e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ed esclusi il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Calcolata sulle superfici in vista euro (diciannove/76)	m2	19,76
Nr. 507 D.0012.0014. 0001	RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali, in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere, compresi i lavori murari necessari di demolizione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (trentatre/66)	m2	33,66
Nr. 508 D.0012.0014. 0003	RIMOZIONE DI PORTE interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi e demolizioni murarie. Compresi i trasporti orizzontali, l'accatastamento in situ, se necessario, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (diciotto/80)	m2	18,80
Nr. 509 D.0012.0017. 0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo euro (sette/96)	cad	7,96
Nr. 510 D.0012.0017. 0014	Rimozione di serbatoio interrato, di qualsiasi tipo e materiale, compreso ogni onere per lo smontaggio degli accessori, il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione, nonche' i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo di serbatoio rimosso del seguente tipo: capacità tra i 4500 e i 7000 litri. euro (trecentosettantasette/88)	cad	377,88
Nr. 511 D.0012.0018. 0006	Fornitura di SCARRIOLATURA DI MATERIALE sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m entro l'area del cantiere. Compreso ogni onere e magistero necessario per eseguire i lavori a regola d'arte. euro (trentadue/77)	m3	32,77
Nr. 512 D.0012.0021. 0002	Fornitura e posa di RETE STAMPATA in materiale sintetico per armatura intonaci, fornita e posta in opera, compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, il fissaggio al supporto murario sottostante e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (cinque/92)	m2	5,92
Nr. 513 D.0012.0021. 0010	Fornitura di TRATTAMENTO DI INTONACI E PARETI, eseguito, previa spicconatura delle pareti e pulizia del sottofondo, delle superfici resistenti ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore minimo di 15 mm. Compreso il trasporto, il carico e scarico, la posa, i macchinari, i trattamenti superficiali, la spazzolatura e pulizia del fondo, i prodotti speciali ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (venticinque/99)	m2	25,99
Nr. 514 D.0012.0021. 0014	Realizzazione di REVISIONE COMPLETA DI INTONACI con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco in malta bastarda ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per ripresa dell'intonaco da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali, gli intonaci nuovi, le preparazioni dei sottofondi ed il loro trattamento, i prodotti speciali, i macchinari, gli sfridi ed ogni onere e magistero per eseguire i lavori a regola d'arte. euro (trentacinque/59)	m2	35,59
Nr. 515 D.0012.0021. 0026	Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm euro (dieci/42)	m2	10,42
Nr. 516 D.0013.0001. 0005	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiè, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.L. 81/08 e succ. mod. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (diciotto/27)	m2	18,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 517 D.0013.0001. 0006	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. incluso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. euro (quattro/60)	m2	4,60
Nr. 518 D.0013.0002. 0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industri- ali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con mal- ta cementizia; compreso lo sgombero e l'avvicinamento del ma- teriale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di in- tonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento euro (dieci/55)	m	10,55
Nr. 519 D.0013.0002. 0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industri- ali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo euro (cinque/53)	m	5,53
Nr. 520 D.0013.0003. 0040	Fornitura e posa di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VE R TICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera con malta cemen tizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l 'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocco portante 25x25x30 cm. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali (pellet), il trasporto dentro il cantiere, i tagli e sfridi, le sagomature, la messa a piombo e la sigillatura delle giunzioni, calcolata vuoto per pieno, compreso ogni onere e magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte. euro (settanta/76)	m2	70,76
Nr. 521 D.0013.0003. 0064	Fornitura e realizzazione di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, da 12x25x30 cm., in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm calcolata vuoto per pieno per vuoti sino a 2,0 mq. Compreso il carico e scarico con trasporto, i materiali e sfridi, la messa a piombo ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte euro (trentadue/54)	m2	32,54
Nr. 522 D.0013.0004. 0015	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di ap- poggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia euro (ventiuno/14)	m2	21,14
Nr. 523 D.0013.0004. 0025	Fornitura e posa di INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI , costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, comprese le reti antiritiro in fibra di vetro, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia , compreso il ponteggio, il tiro in alto, previa predisposizione del sottofondo con trattamento di aggrappante specifico e/o picchettatura dell'esistente. Compreso il carico e scarico, il trasporto , il materiale gli sfridi, i macchinari (intonacatrice) ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a reglola d'arte. euro (diciannove/32)	m2	19,32
Nr. 524 D.0013.0004. 0057	Fornitura e posa di INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA a finitura superficiale fina, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di calce premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l 'aggiunta di regolatori di lavorabilita', tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo compresa la posa di rete in antiritiro in fibra di vetro o simile, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne, previa predisposizione del sottofondo con trattamento di aggrappante e picchettatura dello stesso. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, gli sfridi, i macchinari (macchina intonacatrice) ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (quindici/58)	m2	15,58
Nr. 525 D.0013.0004. 0061	Realizzazione di RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con malta premiscelata a base di leganti idraulici di calce, fibre di vetro e sabbie scelte, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano previa stesura con macchinario (intonacatrice), stesura con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida, gia' predisposta la preparazione del fondo dell'intonaco previa picchettatura e/o aggrapante idoneo, spessore finito sino a 4 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i macchinari e materiali, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (otto/99)	m2	8,99
Nr. 526 D.0013.0005. 0006	Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL 'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o o premiscelate lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne. Compreso il carico e scarico. il trasporto, i materiali, i pennelli e /o la macchina pitturatrice, dato a due mani, l'aggrappante di sottofondo, i trabatelli e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	considerati gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (sei/90)	m2	6,90
Nr. 527 D.0013.0005. 0007	Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE CON DUE MANI DI TINTE AL QUARZO LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di quarzi e resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella a scelta della DD.LL., data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali, i pennelli e/o macchine pitturatrici, dato a due mani, l'aggrappante di sottofondo, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (dieci/54)	m2	10,54
Nr. 528 D.0013.0005. 0021	PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INTONACI, euro (uno/51)	m2	1,51
Nr. 529 D.0013.0005. 0033	PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO BRILLANTE, a rapida essiccazione, per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di impregnante pro- tettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale euro (ventitre/31)	m2	23,31
Nr. 530 D.0013.0005. 0055	Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono l'adesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%. Fornito e dato in opera incluso preparazione del supporto da trattare accuratamente pulito e asciutto, eliminazione di ogni traccia di polvere, chiazze di muffa ed umidità e eventuali efflorescenze mediante spazzolatura o idropulitura. Nel caso di superfici già verniciate, previa totale eliminazione delle parti incoerenti. Quantità di applicazione minima di circa 120g/mq. Applicazione spruzzo o pennello. Valutato per kg di vernice effettivamente spruzzata. euro (venti/10)	kg	20,10
Nr. 531 D.0013.0006. 0203	Fornitura e posa di PORTELLONE ESTERNO in PVC color legno, tipo PERLINATO a due ante delle dimensioni medie di cm 100-140 x 240, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 4 6x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 4 9x60 circa fissate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 4-5 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. La misura dell'infisso è riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto. Dato in opera fissato alle murature con grappe di ferro, comprese le opere murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la registrazione dell'infisso. Compreso il trasporto il carico e scarico, i lavori murari, le zancature e serrature con pomelli ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentonovantasette/63)	m2	397,63
Nr. 532 D.0013.0006. 0278	INFISSE DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (cinquecentoventiquattro/00)	cad	524,00
Nr. 533 D.0013.0006. 0283	idem c.s. ...dimensione tipo 1,20x2,30 ad un'anta. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (cinquecentoventisei/14)	cad	526,14
Nr. 534 D.0013.0006. 0285	Fornitura e posa di INFISSE DI FINESTRA o PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. euro (cinquecentoundici/85)	m2	511,85
Nr. 535 D.0013.0008. 0006	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata Modello da 5 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità pari a 6000/8000 litri. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (duemilaquattrocentoquarantacinque/52)	cad	2'445,52
Nr. 536 D.0013.0008. 0012	Fornitura e posa di VASCA IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da vano interno rivestito con cemento osmotico. Modello da 5 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità a camera di decantazione pari a 6000/8000 litri. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (novecentonovantacinque/63)	cad	995,63
Nr. 537 D.0013.0010. 0027	Fornitura e posa di IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI GUAINA elastomerica a base di materiali gommosi ed asfalti a lunga durata, formata da un doppio telo di tessuto non tessuto di poliestere o da guaina tipo Ardesiata da 4 Kg /mq. per strutture di copertura o come rivestimento fondazione, dello spessore minimo di 4 mm., applicata su supporto di qualsiasi tipo, previa mano di Primer dato in consistenza di almeno 300 gr./mq., già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o verticali, con sormonto di 15 cm. e laterale di 25 cm, compreso gli sfridi ed il tiro in alto e la spalmatura e fissaggio con uso di cannello a gas. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i tagli e sfridi, il gas e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	eseguiti a regola d'arte . euro (dodici/23)	m2	12,23
Nr. 538 D.0013.0011. 0001	Fornitura e posa di COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 . Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (trentotto/02)	m2	38,02
Nr. 539 D.0013.0012. 0003	Fornitura e posa di CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA 15x15 cm, colori a scelta della DDLL su campioni, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di almeno cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc. Compreso il carico e scarico, trasporto, le lavorazioni, i tagli, gli sfridi ed ogni elemento per la posa opportunamente agganciato alla struttura. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (ventinove/46)	m	29,46
Nr. 540 D.0013.0012. 0007	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 100X100 euro (ventisei/64)	m	26,64
Nr. 541 D.0013.0013. 0006	Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg 1 , 2 /mq, con autolivellante , dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a frattazzo liscio, per ricostruzione di sottofondi in cementati e/o calcestruzzi. Compreso il trasporto, il carico e scarico, il materiale, gli additivi, gli sfridi, la liscatura ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (diciassette/17)	m2	17,17
Nr. 542 D.0013.0013. 0033	Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia esistente , compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 o 30x50 cm. dello spessore minimo di 1 cm., posto perfettamente in piano, con caratteristiche antisdrucciolo almeno R=9, resistenza PEI 4, secondo campioni forniti, a scelta della DD.LL.. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il taglio e sfrido, i collanti e stucchi, la pulizia con acidi e/o prodotti specifici, ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (ventisette/51)	m2	27,51
Nr. 543 D.0013.0013. 0060	Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg 1 , 2 /mq, per protezione di strutture ed livellamenti, dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a frattazzo , previa mano di resine di ancoraggio al sottofondo esistente. Compreso il carico e scarico, il trasporto, la macchina impastatrice, i tagli e sfridi, i materiali, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quarantasette/50)	m2	47,50
Nr. 544 D.0013.0013. 0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fu- sc al carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni euro (dodici/52)	m2	12,52
Nr. 545 D.0013.0013. 0073	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimen- ti in marmo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa). euro (dieci/70)	m2	10,70
Nr. 546 D.0013.0013. 0087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 3 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/mc d'impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero secondo le necessità e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centotto/50)	m2	108,50
Nr. 547 D.0013.0013. 0158	Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE IN GRES MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 cm. o 30x30 cm. dello spessore di 0.7 cm. o superiore , posto perfettamente a livello su pareti verticali, del tipo secondo campioni forniti ed a scelta della DD.LL. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il taglio e sfridi, i collanti e stucchi, la pulitura con acidi o prodotti simili, almeno 3 pezzi speciali di decori per parete ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (trenta/28)	m2	30,28
Nr. 548 D.0013.0013. 0160	MAGGIOR PREZZO dei rivestimenti con piastrelle ceramiche per l'esecuzione della posa in opera con malta bastarda su intonaco rustico (questo compreso) da eseguirsi su pareti precedentemente strolate, invece che con colle su intonaci fratazzati già predisposti euro (sei/85)	m2	6,85
Nr. 549 D.0013.0013. 0174	Fornitura e posa di ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRES, delle dimensioni in lunghezza pari alla pianella , posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 30x8x1 ccm. compresi i tagli e sfridi , la stuccatura dei giunti con stucco colorato, secondo campioni forniti, a scelta della DD.LL. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali, le colle, gli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	stucchi, la pulizia, gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (otto/28)	m	8,28
Nr. 550 D.0017.0001. 0001	Fornitura e posa di TELO IMPERMEABILE in HDPE dello spessore di mm 1,0, del tipo a bolli e rinforzato, messo in opera con mezzi idonei ed a mano, steso su pareti e/o fondazioni e sui terreni, compreso il fissaggio con nastri e/o chiodature poi sigillate con siliconi, la sovrapposizione, chiusa con colle, siliconi e/ nastri adesivi, completo di carico e sacrico, trasportato in cantiere in rotoli, il taglio, le giunzioni e gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sei/97)	m2	6,97
Nr. 551 D.0027.0001. 0080	Fornitura e posa in opera di TUBO IN ACCIAIO AISI, RIVESTIMETO ISOLANTE in espanso da 3 cm. rispondente alle norme UNI, conforme alle Norme. costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 1/1.5 m Diametro Nominale 200 - Spessore 3,0, compreso il trasporto, il carico e sacrico, i pezzi speciali e materiali, i tagli e sfridi, i collari e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (settantadue/47)	m	72,47
Nr. 552 D.1040.1153. 0001	Fornitura e posa di RACCORDI E CURVE, per impianti in pvc Compresa la messa in opera, il trasporto, i tagli e sfridi, le lavorazioni, i pezzi speciali, i giunti e qual'altro necessdario e le prove idriche di tenuta ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'ate. euro (diciotto/90)	cadauno	18,90
Nr. 553 N.ASP	Fornitura e posa in opera di ASPIRATORE per bagni ciechi, completo di impianto con ventola aspirante, griglia in plastica, montato su struttura in cartongesso ed entro canale di PVC, con sfiato all'esterno sul tetto, completo di collegamenti all'impianto elettrico esistente e collegato all'interruttore di illuminazione del vano, completo di tutti gli accessori e lavorazioni necessarie per il suo perfetto funzionamento a Norma ASL. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i tagli e sfridi, il montaggio e fissaggio con pezzi speciali, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centoventiquattro/39)		124,39
Nr. 554 N.ASP.1	Fornitura di aspiratore da parete tipo Vortice con griglia di aspirazione in materiale plastico, ventola supersilenziata, con acapcià di aspirazione sino a 10 vol/ora dell'ambiente, per bagni ciechi. euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 555 N.BA.L	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 50x45 cm., stonato per incasso, su lastra di marmo o granito, posta nell'antibagno. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali e collegamenti idraulici di scarico e adduzione dell'acqua calda e fredda, compreso il gruppo miscelatore, i sigillanti, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centotrentaotto/01)	cad	138,01
Nr. 556 N.BA.PD	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300°, colore bianco, per installazione a filo pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x5 cm. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale per il montaggio e fissaggio, sigillanti, scarichi e rubinetterie, e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centosettantauno/89)	cad	171,89
Nr. 557 N.CAM.	CAMINO prefabbricato in cls.vibrato, dim.interne 55x55 cm. euro (sessantaotto/00)	cadauno	68,00
Nr. 558 N.CAM.1	Fornitura e posa di CANNA FUMARIA prefabbricata in cls.vibrato., dim. interne 55x55 cm., posato su struttura in C.A., per lo sfiato di sicurezza del vano ascensore a Norma Antincendio Completo del sormonto dei vari pezzi, sino alla fuori uscita dal tetto. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i sigillanti, i materiali di consumo, i tagli e sfridi, il fissaggio con sigillanti speciali ed ogni onere per darlo pitturato e se necessario intonacato, compresi i pezzi speciali per la foratura e tenuta del tetto dalle infiltrazioni, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centoquarantasei/10)	m	146,10
Nr. 559 N.CIN.1	Fornitura e posa in opera di CAMINO PREFABBRICATO in struttura di CLS, da porre a chiusura di canna fumaria, per la verifica delle Norme antincendio del vano ascensore, completo di sfiati e prese d'aria, protetto dalle acque. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i sigillanti, i materiali di consumo, i tagli e sfridi e ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 560 N.G.001	Cassero a perdere rettangolare tipo GRANCHIO da 50x50x16 cm. di altezza euro (zero/31)	cadauno	0,31
Nr. 561 N.G.001.01	idem c.s. ...cm. di altezza., fornito in cantiere compreso il trasporto euro (zero/51)	cadauno	0,51
Nr. 562 N.G.001.1	Posa e realizzazione di VESPAIO composto da GRANCHI delle dimensioni di 50x50x16 cm., secondo campioni da approvarsi dalla DD.LL., in materiale plastico riciclato, posati su sottofondo di magrone di CLS esistente, completi dell'incastro tra gli elementi, il getto di calcestruzzo dei riempimenti dei piedini, i tagli e sfridi, escluse le tubazioni in PVC per la ventilazione degli stessi compreso il montaggio e tagli e pezzi speciali. Escluso il getto di CLS e la relativa rete elettrosaldata. Compreso il trasporto, il carico e scarico, la messa in opera a contatto con le pareti ed il passaggio nei vani porta, ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte. euro (sette/72)	m2	7,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 563 N.GR.02	Fornitura e montaggio di DISCENDENTE PLUVIALE IN LAMIERINO ZINCATO a sezione tonda, colorato all'esterno con colori a cselta della DDLL su campioni, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc della SEZIONE minima di diam.100 mm., spessore almeno 10/10 mm., compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale e tagli e sfridi e pezzi speciali, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (ventiquattro/11)	m	24,11
Nr. 564 N.LAM	Fornitura di LAMPADA per parete tipo con copro illuminante in acciaio e vetro lavorato o stampato o colorato esterno, marchio CE ed IMQ a garanzia euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 565 N.LAMP	Fornitura di LAMPADINA, a tubolari dritti o arrotolati, a basso consumo ed elevato risparmio energetico, potenza illuminante da almeno 15 W (corrispondenti almeno ai Lumen di una lampadina tipo Edison da 60 W), a luce bianca, con attacco filettato per lampade da parete, durat prevista almeno 6000 ore. euro (cinque/00)	cl	5,00
Nr. 566 N.LAMPF	Fornitura di lampade al Neon fluorescenti colore bianco, luce bianca e della potenza di 36 W, dai bassi consumi e elevata durata. euro (otto/00)	cadauno	8,00
Nr. 567 N.LE.2.1	Fornitura e posa di LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza pari a 13.5 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di 400 cm., fornite con sistema di incastro laterale a maschio-femmina, fornite in cantiere, previo trattamento antitarlo, antimuffa, antibatterico e intumescente con resistenza R=60 minuti, per la formazione di tavolati per solai piani e di copertura. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il tiro in alto, i materiali e tagli e sfridi, le piastre in ferro se previste e quanto necessario per l'adattamento alla struttura, i trattamenti e verniciature, fori, il montaggio e fissaggio con almeno due viti per ogni trave di sostegno e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (trecentosessantadue/92)	m3	362,92
Nr. 568 N.LE.3	Fornitura e posa di travi in LEGNO LAMELLARE di Abete, formante travi e strutture composte, degli spessori e sezioni commerciali o fuori serie, fornito in cantiere previo trattamento antimuffa, antitarlo e antibatterico e intumescente resistente all' incendio, garantito R=60 minuti, per la formazione delle strutture di solaio, travi e copertura del fabbricato. Compreso il carico e scarico, il trasporto, i materiali e compresi i tagli e sfridi, i fori per le piastre e squadretti e in acciaio, piastre di incastro o supporto sui muri o strutture, viti e bulloni per i fissaggi, quanto necessario per l'adattamento alla costruzione, i trattamenti e verniciature, le puntellature e trabatelli di supporto al montaggio e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinquecentosedici/99)	m3	516,99
Nr. 569 N.M.1	Fornitura e getto di CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Gettato in opera compreso il carico e scarico, trasporto, lo spostamento dell'autobetoniera dalla Ditta al cantiere e ritorno, le operazioni di getto e pulitura del mezzo, il prelievo e fornitura di provini e compreso ogni onere e magistero necessario per dare i lavori finiti a regola d'arte, compresi tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centoundici/87)	m3	111,87
Nr. 570 N.PEZZ	Fornitura e posa di PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, realizzanti i supporti delle strutture principali lignee, quali piastre di appoggio, piastre di supporto e passanti o piastre di collegamento, piastre tra travi e quant'altro previsto per il montaggio e fissaggio di parti strutturali in legno, comprese le viti speciali di qualsiasi diametro e lunghezza, di acciaio dello spessore minimo di 5 mm., montati secondo schemi strutturali, comprese le barre filettate del diametro minimo di 10 mm., i dadi e rosette, nonché i contro dadi di fissaggio, i tasselli formati da viti in acciaio a testa esagonale o tasselli metallici o chimici adatti a supportare carichi pari o superiori alle 5 ton.. Stesse barre filettate sono previste per ancoraggio tra pareti di materiali diversi, con aggiunta di lavorazione per il foro, inghisaggio mediante tassello chimico. Compreso il carico e scarico il trasporto, i materiali, il taglio e sfridi, le saldature, la verifica dimensionale e del montaggio in cantiere e ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. euro (duecentoventisei/92)	cadauno	226,92
Nr. 571 N.PLAF	Fornitura di plafoniera in metallo verniciato predisposta per due lampade da 36 W, con riflettore in alluminio anodizzato, mascherina superiore e doatta di trasformatori e collegamenti euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 572 N.PLAFS	Fornitura di plafoniera stagna con IP44, da montarsi su pareti o soffitti, in elemento in plastica con parte trasparente e struttura in metallo e completa di trasformatore e cablaggi. euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 573 N.Pro	Protezione di presa IP55 per esterno. euro (otto/09)	cad.	8,09
Nr. 574 N.Pro.01	Fornitura di Protezione di presa IP55 per esterno, compreso il trasporto in cantiere euro (otto/15)	cad.	8,15
Nr. 575 N.Pro.1	Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE alle intemperie e tenuta stagna di prese da porre in ambienti umidi o all'esterno, composta da sportellino apribile con protezione in gomma trasparente, chiusura ad incastro e perfetta tenuta stagna. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale il fissaggio con viti e ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (undici/39)		11,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 576 N.R.011	Fornitura e posa di RETE ELETTRICITÀ costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc.. con filo FI 8 o 10 , maglia 20x20 cm. o 15x15 cm. . Compreso il carico e scarico, il trasporto, i tagli e sfridi e sovrapposizioni, il filo di ferro e legature, opere di spessoramento e posa in quota e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 577 N.tav.1.001	LEGNO PERLINATO di Abete , per tavolati euro (trecentocinquantaquattro/26)	m3	354,26
Nr. 578 N.tav.1.002	Fornitura di LEGNO PERLINATO di Abete , per tavolati e perline, degli spessori variabili da 2,5 a 3,5 cm., portati in cantiere, compreso il carico e scarico ed accatastamento il loco. euro (trecentonovantaquattro/89)	m3	394,89
Nr. 579 N.TEG.01	Fornitura e posa di TETTO IN LEGNO COMPLETO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei colmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il montaggio in alto, il materiale, i tagli e sfridi, i pezzi speciali per colmi e sfati e camini, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (novantacinque/68)	m2	95,68
Nr. 580 N.tetto vent	Fornitura e posa in opera di TETTO MICROVENTILATO formato da struttura portante in LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di 400 cm., fornite con sistema di incastro laterale a maschio-femmina, fornite in cantiere, previo trattamento antitarlo, antimuffa, antibatterico e intumescente, con resistenza R=60 minuti, con trattamento, lato a vista in pittura ad acqua tipo sbiancante, per la formazione di tavolati per di copertura. Fornitura e posa in opera di TELO IMPERMEABILE, come guaina bituminosa con insetto doppio telo in poliestere, spessore 4 mm., completo di tiro in alto, posa su supporto in tavolato di legno, fissaggio mediante strato di Primer, questo compreso in almeno 300 g/mq. sovrapposizioni laterali e frontali di almeno 15 cm., predisposto per il successivo montaggio di pannelli speciali isolanti, per il supporto di tegole e/o coppi, con formazione di tetto microventilato. Fornitura e posa di pannello di schiuma rigida di polistirene espanso estruso monostrato, con scanalature a passo variabile, calpestabile, idoneo per l'isolamento termico di strutture inclinate e tetti microventilati, delle dimensioni di circa 1250x600 mm, densità minima 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici sagomate per incastro tegole o coppi, spessore minimo di 80 mm. , e Resistenza Termica di 2.22 m2K/W, per l'isolamento di coperture inclinate. Fornitura e posa di copertura con tegole tipo "canadesi" con canale curvo, con sovrapposizione laterale su due lati, in laterizio cotto poste in opera su supporto in pannello isolante con appositi incastri ed eventuali fissaggi con schiume e/o tiranti metallici, su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la sovrapposizione laterale e frontale, la formazione dei colmi con coppi e/o pezzi speciali, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il montaggio in alto, il materiale, i tagli e sfridi, i pezzi speciali per colmi e sfati e camini, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (centoventicinque/26)	m2	125,26
Nr. 581 N.tetto vent.002	Fornitura e posa in opera di TETTO formato da struttura portante in LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di 400 cm., fornite con sistema di incastro laterale a maschio-femmina, fornite in cantiere, previo trattamento antitarlo, antimuffa, antibatterico e intumescente, con resistenza R=60 minuti, con trattamento, lato a vista in pittura ad acqua tipo sbiancante, per la formazione di tavolati per di copertura. Fornitura e posa in opera di TELO IMPERMEABILE, completo di tiro in alto, posa su supporto in tavolato di legno, fissaggio mediante viti e chiodi speciali con borchie o simili, taglio e giunture con nastri speciali, sovrapposizioni laterali e frontali di almeno 10 cm.,. Fornitura e posa di COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE tipo con sovrapposizione laterale su due lati, in laterizio cotto tipo Antica Fornace, poste in opera con fissaggi con schiume e/o tiranti metallici, su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la sovrapposizione laterale e frontale, la formazione dei colmi con coppi e/o pezzi speciali, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00. Compreso il carico e scarico, il trasporto, il montaggio in alto, il materiale, i tagli e sfridi, i pezzi speciali per colmi e sfati e camini, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (novantaquattro/00)	m2	94,00
Nr. 582 N.TIR	TIRANTE completo di RONZATORE e segnalazioni di emergenza euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 583 N.TV	Fornitura di CENTRALINA TV di amplificazione del segnale ed antenna TV euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 584 N.TV1	Fornitura e posa di IMPIANTO TV, composto da centralina di amplificazione del segnale, tubolare in ferro per montaggio di Antenna Digitale Terrestre, Cavi e alimentazione elettrica, cavi coassiali per alimentazione punti TV, scatole prese, linee e corrugati e messa a terra dell'impianto, compreso il carico e scarico, il trasporto, il materiale, i collegamenti, le opere murarie e tracce, ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte, compresi gli oneri per la perfetta messa in sicurezza del cantiere e degli operai. euro (cinquecentocinque/91)	cad.	505,91
Nr. 585 Pi.T.1	INFISSO INTERNO in legno TAMBURATO euro (centosessantauno/59)	m2	161,59

