Da Quadro:	QG
Partenza:	
Cavo [mm²]:	---
Lunghezza [m]:	0
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	230
Polarita':	Monofase L1+N
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	



Sigla:		
Alimentazione:		
Icc Max [kA]:		0,651
Tens. Nomin. di impiego [V]:		230
Tens. Nomin. di isolam. [V]:		
Frequenza [Hz]:		50
Corrente ammissib. 1 s [kA]:		
Grado di protezione IP:		---
Codice:		
Sigla utenza		
Descrizione		
Potenza Contemporanea	[kW]	0
Corrente (Ib)	[A]	0
CosFi		---
Coeff. di Contemporaneita'	[%]	100
Schema Funzionale		
PROTEZIONE	Marca	---
	Modello	---
	Esecuzione	
	Im (max/min/reg) [A]	---/---/---
	In (max/min/reg) [A]	---/---/---
	Poli / Curva	---
	P.d.I. [kA]	---
	I differenziale [A]	---
Coeff. Utilizzazione Ku	[%]	100
Contattore Tipo		
NOTE		
LINEA	C.d.t Linea (con Ib) [%]	1,59
	Sigla	---
	Lungh /L max Prot [m]	---/---
	Posa	---
	Sezione [mmq]	---
	Portata (Iz) [A]	---

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.

Data: 26/06/2013
Disegn.:
Contr.:
Visto:

Impianto:

Note:

Quadro S2

QS2

Nome File: U_QS2_00001

Committente:

Foglio: 1

Segue: -

Nr. Disegno: