Da Quadro:	1
Partenza:	2
Cavo [mm²]:	3
Lunghezza [m]:	4
Frequenza [Hz]:	5
Tensione [V]:	6
Polarita':	7
Tipo morsetto:	8
Numerazione morsetto:	9



Sigla:	1
Alimentazione:	2
Icc Max [kA]:	3
Tens. Nomin. di impiego [V]:	4
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	5
Frequenza [Hz]:	6
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	7
Grado di protezione IP:	8
Codice:	9

Sigla utenza			QA C-0	QA C-1	QA C-2	QA C-3	QA C-4	QA C-5
Descrizione								
Potenza Contemporanea		[kW]	2,28	0,6	0,6	1	0,8	0
Corrente (Ib)		[A]	11	2,899	2,899	4,831	3,865	0
CosFi			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	---
Coeff. di Contemporaneita'		[%]	100	100	100	100	100	100
Schema Funzionale								
PROTEZIONE	Marca		SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	---
	Modello		5SU13537KK20	5SU13537KK16	5SU13537KK10	5SU13537KK16	5SY32107+5SM23226	---
	Esecuzione							
	Im (max/min/reg)	[A]	---/---/200	---/---/160	---/---/100	---/---/160	---/---/100	---/---/---
	In (max/min/reg)	[A]	---/---/20	---/---/16	---/---/10	---/---/16	---/---/10	---/---/---
	Poli / Curva		1P x 20 + N / C	1P x 16 + N / C	1P x 10 + N / C	1P x 16 + N / C	2 x 10 / C	---
	P.d.I.	[kA]	6	6	6	6	6	---
	I differenziale	[A]	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	0,03 - Cl. A	---
Coeff. Utilizzazione Ku		[%]	100	65	65	70	100	100
Contattore Tipo								
NOTE								
LINEA	C.d.t Linea (con Ib)	[%]	2,24	2,79	3,12	3,06	3,29	2,24
	Sigla		FG7OR/N07G9-K PE	FG7OR/N07 V-K PE	FG7OR/N07G9-K PE	FG7OR/N07 V-K PE	FG7OR/N07 V-K PE	---
	Lungh /L max Prot	[m]	10/68	45/0	45/0	40/0	40/0	0/---
	Posa		143/2M22A/30/0,8	143/2M22A/30/0,8	143/D161_/30/0,744	143/2M22A/30/0,8	143/2M22A/30/0,8	143/1M__2/30/0,8
	Sezione	[mmq]	1(2x6)+(1PE6)	1(2x4)+(1PE4)	1(2x2,5)+(1PE2,5)	1(2x4)+(1PE4)	1(2x2,5)+(1PE2,5)	---
	Portata (Iz)	[A]	41	32	25	32	24	---

Nr.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.

Data: 26/06/2013
Disegn.:
Contr.:
Visto:

Impianto:

Note:

Quadro Abitazione

QA

Nome File:	Committente:	Foglio:	Segue:	Nr. Disegno:
U_QA_00001		1	-	